聚乙烯防腐胶带加强级

产品名称	聚乙烯防腐胶带加强级
公司名称	济宁管道防腐材料有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:XUNDA
公司地址	济宁二十里铺工业园
联系电话	15263742010

产品详情

聚乙烯防腐胶带/燃气管道聚乙烯防腐胶带/化工管道聚乙烯防腐胶带

聚乙烯防腐胶带联系人：孙科15263742010 QQ:1652009065

聚乙烯防腐胶带由聚乙烯基材和胶层组成的防腐用工业型胶带。

2组成:

聚乙烯防腐胶带由基膜和胶层两部分组成，基膜为聚乙烯膜片，胶层为丁基橡胶，有很好的机械强度和粘接密封性能。按其作用可分为防腐带（内带）、保护带（外带）、补口带。根据防腐层等级要求分为普通级、加强级和特加强级。

3施工等级:

防腐层等级 总厚度（mm） 防腐层结构

普通级 ≥0.70 一层底漆+一层内带+一层外带

加强级 ≥1.40 一层底漆+一层内带（搭接为胶带宽度的50~55%）

+一层外带（搭接为胶带宽度的50~55%）

主要应用于石油、天然气传输；化工、城市建设中的给排水和煤气输送等埋地钢质管道的外表面防腐，具有施工方便，无污染等特点。聚乙烯防腐胶带从60年代开始就在油气钢质管道上作为外防腐材料广泛应用至今已有40多年的历史，由于它的优良防腐性能和方便的施工性能，使它在管道防腐材料体系中占有一定的地位。并且由于聚乙烯防腐胶带生产企业进行不断的改进和提高聚乙烯胶带的品种与质量，从而使聚乙烯防腐胶带的应用领域不断扩大。

预处理规定

1. 清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物。对于防腐层大修的管道，应使用合适的方法去除原有的防腐层及残渣。

2. 采用机械或喷砂抛射除锈方法（如果特别指定喷砂处理），其质量应达到国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-1998中规定St3级或Sa2级.（等级标准见附录）

3. 除锈后，对钢管表面露出的缺陷应进行处理，附着表面的灰尘、磨料应清除干净，钢管表面应保持干燥。当出现返锈或表面污染时，必须重新进行表面预处理。

施工工艺:

钢管表面处理-涂刷底漆-胶带缠绕

更多聚乙防腐胶带施工方案请进入www.fangfujiaodaixunda.com查询

更多粘弹体防腐膏使用方法注意事项请进入www.juyixifangfujiaodai.com查询

更多聚丙烯增强纤维防腐胶带请进入www.fangfudaiwang.com查询

更多冷缠胶带缠绕方法请进入www.98fangfujiaodai.com查询