

聚乙烯冷缠带

产品名称	聚乙烯冷缠带
公司名称	济宁管道防腐材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:XUNDA
公司地址	济宁二十里铺工业园
联系电话	15263742010

产品详情

聚乙烯冷缠带/聚乙烯防腐冷缠带/管道聚乙烯防腐冷缠带/聚乙烯冷缠防腐胶粘带/冷缠带/聚乙烯冷缠胶粘带联系人：孙科15263742010 QQ:1652009065

聚乙烯冷缠带适用于石油，天然气，化工，给排水的管道直管，弯头，存储罐体，导行件等部分的防腐和修复。聚乙烯冷缠带是由聚乙烯基膜，热复合上一层以丁基胶为主体的胶粘层，共挤压成的带状防腐材料。

产品优点

聚乙烯冷缠带胶层厚薄均匀，适应性广；

聚乙烯冷缠带具有优异的粘结性和弹性，使防腐层能适应管道的热胀冷缩；

聚乙烯冷缠带耐热老化性好，抗紫外线能力强；

聚乙烯冷缠带拉伸强度高，断裂伸长率适当，便于机械化和手动缠绕。

聚乙烯冷缠带产品宽度-基膜厚度/胶层厚度

产品规格：

产品宽度（50，75，100，150，200，250，300mm）

基膜厚度（0.20mm-0.80mm）

胶层厚度（0.10mm-0.30mm）

产品使用

钢管表面处理：除锈，除焊渣，毛刺，油污物，手工除锈达St3级，喷砂除锈达Sa2级；

涂刷底漆：用刷子或滚筒涂刷均匀；

搭接缠绕：待底漆表面干后（一般5-10min）即可搭接缠绕。

运输储存

聚乙烯冷缠带应在阴凉5—30的环境下存放，远离热源与明火；

聚乙烯冷缠带在运输途中防曝晒，防雨淋，防挤压变形；

聚乙烯冷缠带受到

5℃以下长时间暴冻时，需在20℃左

右存放48小时以后，方可使用。更多聚乙防腐胶带施工方案请进入www.fangfujiaodaixunda.com查询

更多粘弹体防腐膏使用方法注意事项请进入www.juyixifangfujiaodai.com查询

更多聚丙烯增强纤维防腐胶带请进入www.fangfudaiwang.com查询

更多冷缠胶带缠绕方法请进入www.98fangfujiaodai.com查询