

铝镁合金三峰挡风抑尘板、三峰露天煤场防风抑尘板

产品名称	铝镁合金三峰挡风抑尘板、三峰露天煤场防风抑尘板
公司名称	安平县川森丝网制造有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:川森 型号:910
公司地址	河北省衡水市安平县城东开发区
联系电话	0151-75872715 15132846266

产品详情

铝镁合金防风抑尘网产品特点：

- 1、抗紫外线（耐老化）产品表面经过喷塑处理，能吸收太阳光中的紫外线，降低了材料本身氧化速度，使产品具有较好的防老化性能，使用寿命提高。同时紫外线透过度低，避免了太阳光中料的损伤。
- 2、阻燃性因为是金属板所以有很好的阻燃性，均能满足消防和安全生产的要求。
- 3、抗冲击产品的强度高，可以承受冰雹(强风)的冲击。冲击强度试验检测，在试样的中上方，用质量为1kg的钢球，距波峰顶点1.5米的高度自由落下，产品没有断裂和贯穿的孔。
- 4、防静电产品表面经过静电喷塑处理，在受太阳光照射后，能把附着于产品表面的有机污物氧化分解，另外，其超亲水性使尘土易于被雨水冲洗，起到自洁净效果，无维护费用。

铝镁合金抑尘网类型：

单峰型（单体）

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型（双体）

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型（三联体）

成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体、双体抑尘网，便于组合。

铝镁合金防风抑尘网长度最长不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论

铝镁合金抑尘网表面处理：喷砂+静电粉末喷涂。 <http://www.fangfeng.org/>

铝镁合金防风抑尘网用途：主要用于煤矿，焦化厂，电厂等企业工厂的储煤厂的防风抑尘，港口，码头储煤厂及各种料场，钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场的抑尘，农作物防风，沙化天气防尘等恶劣环境；铁路、公路煤炭集运站储煤场、建筑工地、道路扬尘、高速公路两侧等。