

TR-74Ui-H高精度紫外照度温度湿度记录仪

产品名称	TR-74Ui-H高精度紫外照度温度湿度记录仪
公司名称	上海典江精密仪器有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:T AND D 型号:TR-74Ui-H 产地:日本
公司地址	上海市松江区石湖荡镇长塔路945弄22号232室
联系电话	021-37620458 15901772806

产品详情

???TR-74Ui-H

是一款高精度的紫外/照度/温度/湿度记录仪，外形小巧，便于携带，可同时测量记录UV/照度/温度/湿度，还可液晶显示光照强度累计和UV强度累计。通讯接口采用USB接口，并新增了红外通讯口，可以和TR-57DCi手持数据管理器进行通讯，便于下载分析数据。

???
.???
. ???????????????????
.USB??????????????????
.????????????8000????
.????????????????
??????

测量通道	4个通道
光照强度	
测量范围	0 to 130,000 lx
测量精度	± 5%
累计显示范围	0 to 90,000,000 lx · h
紫外照度	
测量范围	0 to 30 mW/cm ²
测量精度	± 5%
累计显示范围	0 to 62 W/cm ² · h

温度

测量范围

-30 to 80 ° C

测量精度

± 0.3 ° C

相对湿度

测量范围

0 to 99%RH

测量精度

± 2.5%

主机

LCD显示

测量值、 电池寿命、 警告等

记录间隔

共15种记录间隔, 1秒、 2秒、 5秒、 10秒、 15秒、 20秒、 30秒、 1分钟、 2分钟、 5分

、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟

记录容量

8000个数据

记录模式

循环测量（当数据存储满时，新的数据将覆盖旧的数据）；一次测量（当数据存储采集器将停止记录数据）。

液晶显示

记录状态、实时数值、记录模式、电池电量警报、记录数据的容量、测量单位、累积和紫外强度数值。

电池

AA碱性电池

电池寿命

约6个月

通讯接口

USB（标配）、串口、红外线

尺寸

高55毫米×长78毫米×宽18毫米

防水等级

不防水

工作环境	温度：-10 ~+60 ,湿度：90%RH以下（非冷凝）
标配传感器	1个ISA-3151紫外/照度探头，1个THA-3151温湿度探头，1.5m线缆