

除湿机，国标起草单位

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 除湿机，国标起草单位 |
| 公司名称 | 南京五洲制冷集团有限公司 |
| 价格 | 6000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:南京五洲 型号:CGTZF25 |
| 公司地址 | 南京销售部，15850532101 |
| 联系电话 | 025-52176988 15850532101 |

产品详情

管道除湿机是本公司集五十余年冷冻除湿机设计、制造经验，系列化开发的用于去除空气中水分的冷冻除湿设备，适用于国防工程、人防工程、烟草及石化行业、地铁车站、航天领域、净化工程、实验室、电讯器材室、档案室、食品房、制药或胶片车间、特种玻璃制造等有除湿要求的场所。

管道除湿机不带风机，需另配风机箱，升温型和水冷型按面朝控制面板时机组的进风方向分左进风和右进风两种型式。风冷型按面朝室内机接线盒时机组的进风方向分左进风和右进风两种型式。25~150kg/h 水冷型或升温型管道除湿机还可提供上下可拆式机组，以方便安装运输。

管道除湿机根据功能分为升温型、调温型、降温型三种类型。压缩机和主要制冷配件均采用国际著名品牌的产品，通过制冷系统科学合理的优化设计，机组噪音低、运行可靠、能效比高。水侧换热器为壳管式换热器，采用高效换热管；空气侧换热器为铜管套铝翅片式换热器，采用美国引进的oak换热器数控生产线制造。换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。机组采用满足淘汰cfc工质国家方案要求的r22制冷剂，有利地球环境。公司亦可按用户要求订制r407c、r134a等hfc工质的除湿机。40kg/h以下机组采用国内外流行的高强度铝型材框架，50kg/h以上机组采用钢型材框架；折弯件采用日本amada数控设备加工，具有优良的外观质量。机组采用拼装式结构，整体结构紧凑，美观大方，极富现代气息。

升温除湿机和降温除湿机采用专业微电脑控制，机组可根据用户设定的相对湿度或温度自动启停。调温除湿机采用高性能可编程控制器（plc）和中文文本显示器进行控制，可靠性好，控制精度高。用户只要设定好所需温湿度控制范围，机组即可按湿度优先的运行模式自动运行。机组可通过profibus总线实现局域网除湿机的群控功能，还可通过调制解调器或以太网模块实现设备与远程计算机连接，利用internet进行数据交换，对机组进行远程监控和故障分析，帮您快速准确地预测及排除故障。

机组设有过载、短路、缺相、过热、高压、低压等保护，以及风机、水泵、防火阀连锁保护。