

圆管组装式玻璃钢围栏@石油开采专用栅栏

产品名称	圆管组装式玻璃钢围栏@石油开采专用栅栏
公司名称	安平县凯捷玻璃钢制品有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:凯捷 型号:25 pr:1.83
公司地址	河北省衡水市安平县程油子村村东200米处
联系电话	0318-8097192 18732807192

产品详情

圆管组装式玻璃钢围栏@石油开采专用栅栏

玻璃钢护栏是采用拉挤成型的I型材或矩形型材作为承载杆，另以空心管材或棒材作为连接杆，通过专业工艺组装而成的带有空隙的格栅板材。产品以其使用寿命长、美观，承载强度高等等一系列的优势在建材行业，逐渐取代了其他材质的护栏，得到了广泛应用

玻璃钢围栏广泛应用于市政工程、交通、社区、港口、机场、仓储区域的维护，此类产品日趋发展成熟，成为建材行业的重要分支，行业规模不断扩大，样式不断增多。玻璃钢围栏由立柱（方管或者圆管）、底座、扶手、弯头边接件、踢脚板、自攻螺丝等配件组装而成，玻璃钢围栏通过适当的连接和组合制成产品，在不同的领域得到广泛的应用。

玻璃钢的特点：

- 1、轻质高强，相对密度在1.5~2.0之间，只有碳钢的1/4~1/5，可是拉伸强度却接近，甚至超过碳素钢，而比强度可以与高级合金钢相比。
- 2、绝缘性能好，是优良的绝缘材料。

主要技术参数：

1、片状伸缩围栏的技术参数（单位：cm）

缩态宽度：24 支架底部长度：45.5 支架底部宽度：3 支架底部高度：6 支架厚度：0.3

绝缘片厚度：5 绝缘片宽度：2.7 绝缘片长度：98 菱形孔规格：高27*50

2、管状伸缩围栏的技术参数（单位：cm）缩态宽度：32 支架底部长度：50 支架底部宽度：3

支架底部高度：6 支架壁厚度：0.4 绝缘管外径：2.6 绝缘管长：105 菱形孔规格：50*24

玻璃钢伸缩围栏（片式）规格明细

产品规格：高1.25m*2.5m

产品颜色：红白相间

产品性能及特点：高强度绝缘材料制作（绝缘片）；红白相间有警示作用；底部可另配两支刹车定位轮，移送方便。

玻璃钢拉挤产品具有以下特点：

重量轻：它的比重在1.8左右，其重量仅为钢材的1/4，是铝材的2/3；

强度高：其强度是硬质聚氯乙烯的十倍，绝对强度大大超过铝材，达到普通钢材的水平；

耐腐蚀：它不锈、不霉、不腐、不需油漆，能耐许多气、液介质的腐蚀；

综合经济效益好：与普通碳钢比，玻璃钢拉挤型材综合成本低，虽其一次性投资高于普通碳钢，由于它的使用寿命长，一般可使用二十年，且无需维护，因而其综合经济效益大大优于使用碳钢。

联系人：王经理

QQ：3226795801

电话：0318-8097192

手机：18732807192