

【批发供应】冷埋树脂粉 热塑性

产品名称	【批发供应】冷埋树脂粉 热塑性
公司名称	苏州泽亚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:热塑性 牌号:profit 产商/产地:进口
公司地址	苏州市吴中区郭巷街道西村路25号
联系电话	86 0512 65698657 15952418508

产品详情

类别	热塑性	牌号	profit
产商/产地	进口	含量	固体粉50 (%)
用途	金相切片镶埋材料	CAS	SGS

产品名称:冷埋树脂

产品编号:zysz01

产品简介:

产品介绍 在印制电路板生产过程中,为了监控pth孔内镀层厚度,线路蚀刻侧蚀率等,必须进行金相切片显微分析。以美国进口丙烯酸树脂为主要原料的金相切片制模专用化学产品,具有在室温下固化平稳快速、气泡少、长期稳定。

独特优点 *固化迅速、平稳、透明度佳 *低粘度、流动性能优异*对小孔和凹陷处有优异的渗透性

*切片固化后对切片具有良好的支撑作用*切片固化后有足够的硬度和韧性*切片抛光后有足够的亮度*切片固化前

*可适用于目前所有已知的软质或硬质塑料模具

理化特性 外观:压克力粉:白色粉末,其颗粒大小在100微米以下,分子量15万mw~16万mw,硬化剂:

无色至微黄色透明液体.可燃性:压克力粉遇高温或明火可燃烧,硬化剂属易挥发性易燃品

使用方法 将硬化剂与压克力粉按1:1的比例(重量比)混合,缓慢搅匀(避免人为气泡的产生)后注入模具内,待其固化后,本产品内含消泡剂,如果使用得当一般都不会有气泡产生,如需切片更加完美,可选用我司的technomat真

适合温度 () : 10 --45

组份比例 (重量比) 压克力粉:硬化剂 =1 : 1

使用安全 1.不要过多吸入蒸汽,必须在通风良好的室内操作;2、操作时不要遇到明火和温;3、于低温、干燥

