

低温LNG安全阀 不锈钢安全阀

产品名称	低温LNG安全阀 不锈钢安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:7K10 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐一款高品质的低温LNG安全阀，该阀门采用不锈钢材质制造，具有优异的性能和可靠的安全保障。以下是关于上海欣一7K10型号低温LNG安全阀的多个角度的详细描述，旨在帮助您了解并选择适合您需求的产品。

7K10低温安全阀介绍：7K10低温安全阀选型介绍：

详细说明:

型号：DA21F-25T/
P

一.概述：

此类型专用安全阀主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可

靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN
25mm

公称压力：PN 2.5

MPa适用介质：LO
2、LN2、LAR、LN
G等适用温度：-19
6 -+80

三.材质：

阀体、阀座：铜/
不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧
：不锈钢

四.性能：

产品型号产品代号
公称通径(mm)公
称压力(MPa)整定
压力(MPa)密封压
力(MPa)重量KgDA
21F-25T/P7K10102.
51.761.60.46DA21F-
25T/P7K10G101.60.
880.80.46DA21F-25
T/P9K10101.60.2750
.250.46DA21F-25T/
P7K15151.60.880.80.
75DA21F-25T/P7K1
5G152.51.761.60.78
DA21F-25T/P7K252
52.51.761.61.52DA2
1F-25T/P7K25G251.
60.880.81.44DA21F-
25T/P7K25H251.60.
230.201.44DA21F-25
T/P205DK25251.60.
110.101.44DA21F-25
T/P206DK25251.60.
170.151.44DA21F-25
T/P251DK25252.52.
201.981.57

供应7K10低温安全阀价

1. 材质优势

低温LNG安全阀的不锈钢材质能够有效抵抗低温环境下的腐蚀和氧化，确保阀门在长期使用中井然有序。不锈钢材质还具有良好的密封性能，能够有效防止气体泄漏，确保设备和人员的安全。此外，不锈钢的抗压强度也非常高，能够承受低温LNG系统中的高压环境。

2. 设计特点

上海欣一7K10型号低温LNG安全阀采用了先进的设计技术，具有以下特点：

精密调节：阀门通过灵活而准确的调节装置，能够快速响应系统内气体压力变化，并及时进行调节，确保系统处于安全工作状态。

jingque控制：阀门的调节范围广泛，能够根据实际需求进行jingque控制，保证低温LNG系统的稳定运行。

可靠密封：阀门采用特殊的密封结构，确保气体不会泄漏，并保持阀门在高压环境下的可靠性。

耐腐蚀性：不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性，能够在低温LNG环境下长期稳定运行，减少维护成本。

3. 应用领域

上海欣一7K10型号低温LNG安全阀广泛应用于液化天然气（LNG）储备和加注站、LNG运输和分配设备以及液化石油气（LPG）储罐等场所。该阀门的高品质和可靠性使其成为LNG和LPG行业中的shouxuan产品。

综上所述，上海欣一7K10型号低温LNG安全阀以其不锈钢材质、设计特点和广泛的应用领域，成为您信赖的选择。如您对我们的产品感兴趣或有其他问题，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您服务。