

不锈钢低温法兰球阀

产品名称	不锈钢低温法兰球阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DQ41F-25P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您推荐不锈钢低温法兰球阀。

品牌：上海欣一

型号：DQ41F-25P

材质：不锈钢

不锈钢低温法兰球阀是一种在低温环境下使用的阀门。它采用不锈钢材质制作，能够有效抵抗低温环境带来的腐蚀和压力。该阀门适用于在液体、气体流体介质下的控制和切断操作。

为了保证产品质量和性能稳定，我们的不锈钢低温法兰球阀选择优质不锈钢材质制作，具有较高的耐腐蚀性、耐压性和密封性。该阀门还经过精密加工和严格测试，确保产品使用寿命长，可靠性高。

下面是不锈钢低温法兰球阀的一些特点和优势：

- 材质可靠：采用不锈钢材质，具有良好的抗腐蚀性和耐压性。
- 低温适用：能够在低温环境下正常使用，不影响阀门性能。
- 密封性好：阀门采用球体作为切断元件，与阀座结构紧密配合，具有较好的密封性。
- 操作方便：阀门采用手动操作，操作灵活方便。
- 多用途：适用于液体、气体流体介质的控制和切断操作。

DQ41F-25P低温法兰球阀、DQ41F-40P低温法兰球阀、DQ41F-25P低温长杆球阀、DQ41F-40P低温法兰球阀

产品规范：公称通径 DN15mm ~ 50mm 公称压力 PN4.0MPa 适用介质 液氧、液氮、液氩、液化天然气、
液态二氧化碳、液态丙烷等 适用温度 -196 ~ +80 主要零部件材料：阀体 0Cr18Ni9 球体、阀杆
0Cr18Ni9 密封圈 PTFE 延伸套管 0Cr18Ni9 外型尺寸与连接尺寸：产品型号

产品型号	通径 DN(mm)	L	D	L1	D1	D2	H	D0
561DQ15	15	100	13	10	18.5	34	180	160
561DQ20	20	115	18	12	25.5	40	220	220
561DQ25	25	130	23	12	32.5	48	230	220
561DQ32	32	180	28	12	38.5	62	310	250
561DQ40	40	200	35	12	48.5	70	320	300
561DQ50	50	220	45	15	57.5	82	400	320
561DQ65	65	250	57	15	76.5	100	420	380
561DQ80	80	300	70	15	89.5	113	500	380
561DQ100	100	380	90	15	108.5	132	520	500

上海欣一阀门有限公司致力于提供高质量的不锈钢低温法兰球阀，我们拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系，确保每一台阀门都符合guojibiaozhun和客户要求。如果您对不锈钢低温法兰球阀感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。