

# ZCA真空电磁阀

产品名称	ZCA真空电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCA 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一阀门有限公司向您推荐ZCA真空电磁阀，该产品是我们公司的一款自主研发生产的优质阀门产品。以下是该产品的详细描述：

品牌：上海欣一

型号：ZCA

材质：不锈钢

上海欣一作为专业阀门制造商，经过多年的技术积累和产品研发，我们自豪地向您推出了这款ZCA真空电磁阀。该阀门采用优质的不锈钢材质制造，具有以下优势：

**耐腐蚀性强：**不锈钢材质能够有效抵抗腐蚀，保证阀门长久使用。

**高强度：**采用高强度的不锈钢材质制造，确保阀门在高压环境下的稳定性。

**耐高温：**阀门能够承受高温环境，具有良好的热稳定性。

**可靠性高：**经过严格的质量控制，确保阀门的质量可靠，使用寿命长。

除了材质的选择，我们还对ZCA真空电磁阀进行了多次测试和改进，以确保其在各种应用场景下的稳定性和可靠性。我们的工程师团队通过不断的研究和实验，对阀门的结构、材料以及工作原理进行了优化，使其具有卓越的性能：

**高效的工作原理：**ZCA真空电磁阀采用先进的电磁控制技术，能够jingque地控制气体的流动，确保阀门的开关灵活可靠。

快速响应：该阀门具有快速的响应速度，能够在短时间内完成开关过程，提高工作效率。

低能耗：节能是我们产品设计的重要考虑因素之一，ZCA真空电磁阀具有低能耗的特点，可以有效降低能源消耗。

值得一提的是，ZCA真空电磁阀的不锈钢材质和精细的工艺使其具有良好的密封性能，能够有效防止气体泄漏，确保系统的安全性和可靠性。不锈钢材质还使得阀门易于清洗和维护。

ZCA真空电磁阀介绍; ZCA真空电磁阀选型介绍：

## 一.产品特点

n 采用直动式膜片结构无压力启动，扩充了其使用领域。

n 采用平板式膜片结构启闭可靠，并增强了该产品的使用寿命。

n 选用塑封线圈可大大提高产品在众多环境下的安全使用。

## 二.技术参数

型号101520253540  
50工作介质空气，水，油  
动作方式直动式  
型式常闭式  
口径mm16/20/25/35/40/50  
C值4.87.612242948  
接管口径3/8/1/2/3/4/1 1/2/2英寸  
使用流体粘滞度20CST以下  
使用压力空气：0~1.0Mpa，水：0~0.7Mpa，油：0~0.7Mpa  
最大耐压力1.0Mpa  
工作温度-5~80℃  
使用电压范围±10%  
本体材质不锈钢  
油封材质NBR 或 VITON

关键词：真空电磁阀ZCA真空电磁阀厂家ZCA真空电磁阀价格

总结而言，上海欣一的ZCA真空电磁阀以其品牌、型号和材质等关键属性为基础，通过优质的不锈钢材质、先进的工艺以及高效的工作原理，确保阀门在各种应用场景下的高性能和稳定性。如果您需要真空电磁阀产品，我们诚挚地推荐您选择上海欣一的ZCA真空电磁阀。