

ZCH-2法兰零压启动电磁阀

产品名称	ZCH-2法兰零压启动电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCH-2 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

在现代工业生产中，电磁阀起到了至关重要的作用。随着科技的不断进步和市场需求的不断增加，各种类型的电磁阀应运而生。今天，我们将为大家介绍一款来自上海欣一阀门有限公司的全新产品——ZCH-2法兰零压启动电磁阀。

作为上海欣一阀门有限公司的旗下产品，ZCH-2法兰零压启动电磁阀以其卓越的性能和可靠的质量，成为了众多工业领域内的shouxuan。下面，我们将从品牌、型号和材质三个主要属性进行详细介绍，以帮助广大客户更好地了解和选择该款产品。

品牌：上海欣一

上海欣一阀门有限公司作为一家有着多年历史的专业阀门制造厂家，凭借其雄厚的技术实力和严谨的质量控制体系，赢得了广大客户的一致认可。作为该公司旗下的产品之一，ZCH-2法兰零压启动电磁阀自然也承载着上海欣一的声誉和品质保证。

型号：ZCH-2

ZCH-2是该款电磁阀的型号，也是其在市场上的唯一标识。该型号的电磁阀经过精心的设计和研发，以满足各种工业环境中的需求。无论是在液体控制还是气体控制方面，ZCH-2法兰零压启动电磁阀都能够发挥出色的性能，稳定可靠。

一.参数：

材质 SUS316	规格 DN15-DN200
压力 0-1.6Mpa	结构 分步直动式
介质 中高温气液体	密封 聚四氟乙烯

二.产品用途

该电磁阀是工业过程自动化控制系统用的执行器，可广泛地应用印刷、化工、制药、食品、表面处理和科研部门以及海水、液氨等酸碱类介质

三.结构特点

本阀为分步动作直接作用式电磁阀，在接受电控信号后能自动开启或关闭

电磁部分、密封件全采用特种耐高温电工材料和密封材料，并采用了有效的隔热措施

结构简单、紧凑、融合了直动式和先导间接式电磁阀的优点，在低压或压差为零情况下也能可靠工作

选材合理，阀杯和导向套间巧妙地利用流体的润滑作用，减少磨损，提高寿命。

绝大部分零件用不锈钢或铸造不锈钢制成，防腐蚀性良好

三.技术参数

工作状态	常闭型-通电打开、断电关闭 常开型-断电打开、通电关闭
工作介质	弱腐蚀性流体·超净流体·食用流体·蒸汽、蒸馏水等液体
介质温度	180
公称压力 Mpa	1.6
工作压差 Mpa	0-0.8 0.1-1.6
电源电压	AC220V DC24V其余规格可作特殊订货
额定流量系数 KV	按JB/T7352-94规定
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94·F规定
公称通径 mm	15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 300
功耗 VA	AC 70VA DC 50W
防爆标志	ExmIIT4
防爆证编号	GYB071325X
出线口接头	内螺纹M20×1.5或1.5米防爆引线
环境温度	-5~+60 (不结冻)

关键词：不锈钢电磁阀 海水电磁阀 液氨电磁阀ZCH海水电磁阀厂家

材质：不锈钢

作为电磁阀的重要组成部分，材质的选择对其性能和使用寿命有着重要影响。ZCH-2法兰零压启动电磁阀采用的是高质量的不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能。这不仅使得电磁阀能够在恶劣的工作环境下稳定运行，还极大地延长了其使用寿命。

除了以上三个主要属性外，ZCH-2法兰零压启动电磁阀还具有以下几个可能被忽略的细节和知识，希望能够引起客户的重视：

1. 采用先进的零压启动技术，可避免对管道系统造成压力冲击和压力损失。
2. 具备自动控制和远程控制功能，方便用户进行远程操作。
3. 高精度的阀门控制系统，能够实现jingque的liuliang和方向控制，tigao工艺的稳定性和效率。
4. 配备过载保护装置，可有效防止电磁阀在工作过程中过载损坏。

综上所述，ZCH-2法兰零压启动电磁阀作为上海欣一阀门有限公司的一款youxiu产品，凭借其品牌优势、型号特点和不锈钢材质等多重优势，成为了工业领域内不可或缺的选择。无论是在工厂生产线还是仪器设备中，ZCH-2电磁阀都能够为用户带来卓越的控制性能和持久可靠的使用体验。