

# 混凝土空鼓处理解决方案，空鼓裂缝处理材料及技术

产品名称	混凝土空鼓处理解决方案，空鼓裂缝处理材料及技术
公司名称	北京华夏先达路桥修复技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AB 型号:AB-5 规格:11KG
公司地址	北京市朝阳区朝来绿色家园来春园综合楼(十五号楼)4层06室
联系电话	13020059971

## 产品详情

混凝土空鼓处理解决方案，空鼓裂缝处理材料及技术

混凝土空鼓解决方案，混凝土地坪空鼓怎么处理？空鼓处理最合适的方法。混凝土水泥地坪空鼓如何处理？空鼓地面解决方案，空鼓地面处理所用到的材料和流程。详情请咨询13020059971

首先我们要了解什么是混凝土地坪空鼓？空鼓是由于原砌体和粉灰层中存在空气引起的，检测的时候

，用空鼓锤或硬物轻敲抹灰层及找平层

发出

咚咚声为

空鼓。房屋质量中

的“空鼓”一般是指房屋的地面、墙

面、顶棚装修层（抹灰或粘贴面砖）与结构层（混凝土

或砖墙）之间因粘贴、结合不牢固而出现的空鼓现象，俗称“两层皮”

地坪空鼓怎么处理的方法：

对于已经存在地坪空鼓处理的，建议采用北京华夏路桥修复工程裂缝处理中心所研发生产的产品进行灌浆修复处理。将地坪空鼓处理位置灌注饱满，确保建筑的整体性、耐久性，满足正常使用要求。

主要材料：AB-5型灌浆树脂。

AB-5型灌浆树脂为地坪空鼓

怎么处理专用胶，对于砂浆

、混凝土、砖板的地坪空鼓处理及混凝土裂缝修补等各种状况尽可进行灌浆处理。

AB-5树脂性能

		( Mpa.s/20 )	抗压强度 ( Mpa )	拉伸强度 ( Mpa )	粘接强度 ( MPa )	延伸率 ( % )
AB-5	地坪空鼓处理 专用	60-100	40		>3.0	

1. 施工步骤

## (1) 施工前准备

确认需要地坪空鼓处理部位。

地坪空鼓处理位置钻孔，表面清理，埋注浆咀。

## (2) 地坪空鼓怎么处理化学灌浆

注浆咀布好后实施注浆：根据地坪空鼓处理部位的具体情况确定灌浆压力、灌浆量。

AB-5型灌浆树脂配好后倒入注浆机容器内。

阀门

。注浆时要防止注浆液从别的孔外溢浆，造成浪费。确认注浆完成，卸除机具。

48小时后树脂初凝；干燥养护7天后可正常使用。

2. 灌浆质量检验方法：敲击检测。取芯检测。

### 3. 灌浆质量保证：

现场使用的灌浆树脂符合技术性能指标。已经进行地坪空鼓处理的部位将不再出现空鼓情况，保证混凝土的整体性、耐久性。

混凝土空鼓解决方案，混凝土地坪空鼓怎么处理？空鼓处理最合适的方法。混凝土水泥地坪空鼓如何处理？空鼓地面解决方案，空鼓地面处理所用到的材料和流程。

[混凝土空鼓处理](#) [水泥地面空鼓处理](#) [墙面空鼓解决方案](#)