

供应塑料震动筛还坏颗粒区分

产品名称	供应塑料震动筛还坏颗粒区分
公司名称	余姚市华柯塑料机械经营部
价格	5500.00/台
规格参数	品牌:华柯 型号:300
公司地址	余姚嘉悦购物广场A-1-31
联系电话	186-58406062 18658406062

产品详情

四、塑料颗粒振动筛安装调试与使用:

该设备应固定在专用地基上，由预埋螺栓固定。如不打专用地基，应在工作台与设备机座之间敷设防振橡胶板，在使用前必须给设备配置安全可靠的接地保护线。

新筛机安装好以后，应按以下要求检查：

- 1、检查振动电机绕组对地的绝缘电阻。
- 2、筛体和机座上、下弹簧座圈上，弹簧应完全垂直嵌入弹簧座圈，以保证筛体平衡，筛机的振动部分切勿与机外其它物体有任何硬性连接或接触。
- 3、闭合电源开关，确认振动电机同步反向旋转，进行10-20分钟空运转，设备在运行时如有异常声音，应迅速关机进行检查处理。设备运转正常后，可将少量需筛分的物料通过进料口送入筛机内，确认物料向出料口方向行进，然后逐渐增加到所需和所能承受的给料量。

4、筛分物料时，应在进料口将物料均匀投入，保证筛面上的物料均匀分布。物料下落时，不可有大的冲击，以免损坏筛网。

5、用户可根据筛机的层数，物料比重不同来增减筛机的激振力（通过调节振动电机两端偏心重锤的夹角来增减激振力），使筛机达到最佳的筛分效果。

6、设备在停机时产生瞬间的共振区，此时振幅和噪声会明显增大，属正常现象，设备在开停机前，筛面上不得有存留物料，筛网需经常检查是否张紧、破损，如有破损要即时更换。