

油浸式变压器

产品名称	油浸式变压器
公司名称	徐州中豪电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	徐州潘塘办事处潘塘村
联系电话	18112212973

产品详情

敦化油浸式非晶合金变压器，安阳油浸式电力变压器，厂家直销SH15-M型油浸式电力变压器80KVA，呼伦贝尔油浸式电力变压器。沅江非晶合金变压器，珠海非晶合金变压器，阿尔山油浸式电力变压器价格，金昌油浸式电力变压器品牌，铜仁油浸式电力变压器。从化非晶合金变压器厂家价格，安顺非晶合金变压器批发。朔州油浸式电力变压器生产厂家，平顶山油浸式电力变压器。新泰电力变压器，日喀则油浸式变压器，即墨油浸式变压器，遵化油浸式非晶合金变压器，台州油浸式电力变压器。玉门油浸式电力变压器，枣庄油浸式非晶合金变压器。姜堰油浸式电力变压器。鸡西油浸式电力变压器，禹城油浸式电力变压器，罗定油浸式电力变压器厂商。台北电力变压器，什邡油浸式电力变压器，黑龙江油浸式非晶合金变压器。扬州非晶合金变压器，徐州中豪电力设备有限公司是一家专门从事系列变压器及其配套产品生产、开发、销售的高新技术企业，崛起于淮海经济区中心城市——徐州的东郊工业区，前临亚欧大陆陇海铁路桥，背靠京福、连霍高速交汇点，门前104国道，南毗徐州观音机场半个小时车程，交通十分方便，运输条件得天独厚。工厂占地面积近10万平方米，各类建筑物面积达3万平方米。拥有各种生产和使用设备100余台套，拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备，产品工艺水平高，检测设备齐全，企业管理严格，产品质量可靠。本公司生产的S9、S11系列10KV、35KV油浸式变压器、SCB10系列10KV干式变压器、非晶合金、有载调压电力变压器等级低损耗电力变压器，技术标准严格采用国际GB1094.1、2-1996；GB/T6451-1999，并在同行中率先获得ISO9001质量体系认证证书，主导产品“中豪”牌电力变压器达到国家要求及省颁技术标准。徐州中豪电力设备有限公司的营销及服务网络遍及全国，能保证为客户提供快速、优质服务。本公司秉承“以人为本，科技创新，志在超越”的崇高信念，以可靠的产品质量，优惠的价格，完善的售后服务，精益求精，追求完美，竭力欢迎新老客户垂询合作，愿与广大客户共创双赢的美好明天。徐州中豪电力设备有限公司 联系人：庄先生 手机：18652268818

固话：0516-83718873 邮箱：8571953@qq.com 网址：www.byaqi.com

地址：中国·江苏·徐州经济技术开发区 SH15密封式非晶合金电力变压器，该产品是充油密封型。原理同密封型电力变压器。非晶合金的基础元素是铁、镍、钴、硅、硼、碳等组成。是一种向同性的软磁材料，磁化功率小，不存在阻碍畴壁移动的结构缺陷，厚度极薄，只有0.027mm,填充系数相应变小，只有0.75~0.8，电阻率很高，是硅钢板的3~6倍，硬度是硅钢片的5倍，非晶合金材料对应力特别敏感。

产品用途 住宅小区、高业中心、厂矿企业、机场、车站、学校等场所 性能参数 SH15-M-30~2500/6~10系产品负载损耗在GB/T6451标准值基础上下降15%，空载损耗在GB/T6451标准值基础上下降70%。执行标准JB/T10318-2002《油浸式非晶合金铁心配电变压器技术参数》。

SH15-M密封式非晶合金电力变压器参数：型号 额定容量 (KVA) 联结组标号 电压组合 (KV)

空载损耗 (W) 负载损耗 (W) 空载电流 (%) 短路抗阻 (%) 高压 分接范围 低压 SH15-M-30 30 Dyn11

6 6.3 10 10.5 11 ± 5%或 ± 2*2.5% 0.4 33 600 1.70 4.0 SH15-M-50 50 43 870 1.30 4.0 SH15-M-63 63 50 1040 1.20 4.0
SH15-M-80 80 60 1250 1.10 4.0 SH15-M-100 100 75 1500 1.00 4.0 SH15-M-125 125 85 1800 0.9 4.0 SH15-M-160
160 100 2200 0.7 4.0 SH15-M-200 200 120 2600 0.7 4.0 SH15-M-250 250 140 3050 0.7 4.0 SH15-M-315 315 170 3650
0.5 4.0 SH15-M-400 400 200 4300 0.5 4.0 SH15-M-500 500 240 5150 0.5 4.0 SH15-M-630 630 320 6200 0.3 4.5
SH15-M-800 800 380 7500 0.3 4.5 SH15-M-1000 1000 450 10300 0.3 4.5 SH15-M-1250 1250 530 12000 0.2 4.5
SH15-M-1600 1600 630 14500 0.2 4.5 SH15-M-2000 2000 750 17400 0.2 5.0 SH15-M-2500 2500 900 20200 0.2 5.0

工作原理 非晶合金：由于超急凝固，合金凝固时原子来不及有序排列结晶，得到的固态合金是长程无序结构没有晶态合金的晶粒、晶界存在，称之为非晶合金，被称为是冶金材料学的一项革命

我公司产品，一律整机质保3年，若产品存在质量问题，7天内无条件退货；30天内免费更换新机；终身维护保养；服务永远不中断。请广大客户放心订购！1、“三包”范围：

用户按产品说明书正确操作，因制造质量问题导致整机或重要部件不能使用，经本公司特约维修技术人员确认后，由本公司委托经销商进行“三包”服务。2、包退规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起7日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择退货、

换货或修理，退货时，经销商应按销售价格一次性退清货款。换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。3、包换规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起30日内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择换货或修理，换货时，经销商应免费为消费者调换同型号同规格的产品。4、3年质保规定：

用户按产品说明书正确使用时，自产品售出之日起2年内，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择免费维修的服务，维修时，经销商应免费为消费者维修好产品或更换零部件。

5、终身维护保养规定：

凡购买我公司品牌产品的客户，均可享受终身维护之保养规定，自产品售出之日起2年之外，发生性能故障（指产品达不到安全要求，存在危及人身、财产安全的危险或不具备应当具备的使用性能等），消费者可以选择有偿维修的服务，维修时，经销商应为消费者维修好产品

或更换零部件，并且收取相应的配件成本及人工成本费用。【原创内容】的过电流;4)中性点直接

接地电力网中外部接地短路导致的过电流及中性点过电压;5)过负荷;6)油面下降;7)变压器温度增加或油箱压力增加或冷却系统故障变压器的纵联差动维护低硅片，高硅片，的钢片中参加硅能下降钢片的导电性，添加电阻率，它可削减涡流，使其损耗削减。咱们通常称为加了硅的钢片为硅钢片，变压器的质量所用的硅钢片的质量有很大的关系，硅钢片的质量通常用磁通密度B来表明，通常黑铁片的B值为6000-

8000、低硅片为9000-11000，高硅片为12000-16000，2、绕制变压器通常用的资料漆包线，纱包线，的过电流;4)中性点直接接地电力网中外部接地短路导致的过电流及中性点过电压;5)过负荷;6)油面下降;7)

变压器温度增加或油箱压力增加或冷却系统故障变压器的纵联差动维护 具体来说，变压器噪声共有三个声源，一是铁心，二是绕组，三是冷却器，即空载、负载和冷却系统导致噪声之和。铁心发作噪声原因是构成铁心硅钢片交变磁场效果下，会发作细小

缘资料在绕制变压器中，线圈结构层间的阻隔、绕阻间的阻隔，均要运用绝缘资料，通常的变压器结构资料可用酚醛纸板制造，环氧板，或纸板。层间可用聚脂薄膜，电话纸，6520环型变压器、金属箔变压器。按电源相数分类：单相变压器、三相变压器、多相变压器。按用途分类：电源变压器、调压变压器、音频变压器、中频变压器、高频变压器、脉冲变压器。变压器的可靠性及使用寿命，但其体积、质量、成本均有所增加。常见的旋转变压器：一般有两极绕组和四极绕组两种结构形式。两极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四

极绕组旋转变压器的定子和转子各有一对磁极，四