

CTC多用途加速度传感器AC117型

产品名称	CTC多用途加速度传感器AC117型
公司名称	上海胤旭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市中山北路2911号中关村科技大厦1306室
联系电话	021-52102968 18964743603

产品详情

CTC多用途加速度传感器_AC117型加速度传感器

CTC加速度传感器简介：

多用途加速度计，顶部出口连接器/电缆，50 mV / g。

CTC加速度传感器产品规格：

灵敏度：50 mV / g

频率响应（±3dB）：60-750,000 CPM

动态范围：±100 g，峰

电源要求电压源：18-30 VDC

温度范围：-58至250 ° F（-50至121 ° C）

表壳材质：316L不锈钢

连接器：2引脚MIL-C-5015

最大温度：250 ° F（121 ° C）。

CTC加速度传感器

产品型号：AC117、AC118、AC118-1A、AC118-2C、AC118-3C、AC118-6C、AC118-2C /
010-Z、AC118-2C / 020-Z、AC118-2C / 030-Z、AC118-2C / 050-Z、AC118-2C / 100-Z、AC118-2C /
010-F、AC118-2C / 020-F、AC118-2C / 030-F、AC118-2C / 050-F、AC118-2C / 100-F、AC118-3C /
010/010-Z、AC118-3C / 020/020-Z、AC118-3C /
030/030-Z、AC117-1A、AC117-2C、AC117-3C、AC117-6C、AC117-2C/010-Z。

JORDAN VALVE|调节阀|(不带汽动装置行机构)2HD-LCV-1106 J123904

LAND|附件|(高温计水冷装置水冷套) S4J+(高温计吹扫装置吹扫套) S4P+(高温计接线后端盖)S4C

ELAU|伺服电机|..SB145/30/22/05/24/P/01/64/EAKN

ELAU|伺服电机|..SB145/30/22/05/24/P/01/64/EAKN

CCS|压力开关|：605GZ5-7011电气接口：1/2NPT，过程接口：1/2NPT(外螺纹)；量程：0~40KG/CM2G
，设置点：21KG/CM2G INCR；材质：316S.S\SPDT，防护等级：IP65

EIRICH|润滑泵|?01 R19 188 19598

KTR|胀紧套|[12 × 18][KTR250]

KTR|弹性联轴器|[ROTEX-19 ST 98 1- 17 1- 14]

CEAG|防爆插头|\IP66/ExdeIICT6\200 ~ 250V\16A\GHG 511 7306 R001

CEAG|防爆插头|\IP66/ExdeIICT6\380 ~ 415V\63A\GHG 514 7406 R0001

WATSON SMITH|电气转换器|_422_4-20mA 3-15Psi_Watson Smith

VANEI|压簧| ç 7* ç 1*12.5(0.931N/mm) C.070.10.0125.A