

仓库LED防爆灯40-100W防爆LED

产品名称	仓库LED防爆灯40-100W防爆LED
公司名称	浙江旭辉防爆电器有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:旭辉 型号:xhd97 电压:220 V
公司地址	浙江省温州乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-62778896 15088972772

产品详情

仓库LED防爆灯40W50W60W70W防爆LED

随着互联网时代的到来 的防爆照明行业竞争一年比一年激烈，市场需求没有扩大，源头供应却在飙升，多少企业整合联盟，多少厂家都在苦苦支撑，良性的竞争会让市场变得越来越规范，供需双方价值双赢，恶性竞争却是导致市场混乱，同行互损，供需缺信，在这个鱼龙混珠的市场中如何选择我们的合作对象，怎么选择我们性价比高的产品得需要我们深入的了解与智慧分析。LED防爆灯是由LED光源、LED驱动、LED线路板、防爆灯具壳体四大部分做成，评价一款LED防爆灯是否是优质产品主要是从这款产品的材质，工艺及它是否给人带来应有的价值体验，同理优质的LED防爆灯其构成的材质与组件都必须是优质的，同时在使用中发挥出优良的性能与效果。产品特点产品参数配光曲线及效果应用场所安装方式

重量轻

1.充分利用LED光源尺寸小的特点，设计出八边形扁平造型，从而减轻灯具重量。

节能

1.采用OSRAM LED光源，当电流350mA ,光通量为112 LM；

2.采用恒流驱动，电气效率90%以上；

3.功率因数大于0.98，系统效率更高；

4.反射器、反射面采用真空镀铝膜工艺，提高反射率，从而提高整灯光效，更加节能。

防眩设计

1.光源分布式排列于灯具一周，增大发光面积，防眩效果更好。

寿命长

1.散热筋及散热面积大，有效控制LED焊脚温度，从而控制LED结温，使其远低于LED允许的结温，保证LED寿命更长；

2.驱动电路采用国军标三级降额标准设计，确保驱动电路寿命更长；

3.光源紧贴外壳，减少热阻，加速散热，从而降低结温；

4.外壳采用鳍片散热设计，增大散热面积，从而降低结温，延长光源寿命。

易于安装维护

1.吊环，吸顶和座式安装三种选择，安装方便；

2.光源腔、接线腔，分腔设计，便于接线及维护；

3.接线腔、光源腔开盖铰链设计，维修十分方便、简洁；

4.固定螺钉采用防脱设计，减少安装维护时间。

防护等级高

1.防护等级为IP66。

外壳强度高

1.选用高强度铝合金材料，采用加强筋结构设计，从而使外壳强度更高，能耐20焦冲击。

安全设计

1.加强绝缘，加大电气间隙，保证电气安全；

2.吊环防松设计,确保安装安全；

3.防坠链设计，确保安装失效安全。