

昌利建机生产的50搅拌站功率

产品名称	昌利建机生产的50搅拌站功率
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:HZS60
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

2005-2014年，科尔沁右翼前旗建筑业总产值占固定资产投资额比重从2005年占比46.0%逐年递减，2014年占比仅35.2%。但未来几年，城镇化建设不断推进，国家各项政策的落实，说明以固定资产投资拉动经济发展仍将处于主导地位，建筑业仍有广阔的发展空间。

郑州昌利厂50搅拌站

具有高效、稳定，精度高、响应时间短、占用资金量少，占用场地小，动用设备少等优点。本站经过市场的严格检验，是桥梁工地、构件公司、大中型搅拌站理想的选购机型。理论生产率：50m³/h，搅拌机型号：JS1000，搅拌机容量：1000 L。

郑州市昌利建机50搅拌站的水泥仓多为圆柱形结构，由底部的四条圆管支腿支撑整个仓体，整仓全部用钢焊接而成。顶部装有除尘器和压力安全阀，防止粉尘泄露；底部有破拱装置，防止粉尘结块。一般当做混凝土搅拌站的配套产品进行使用，具有防雨、防潮、使用方便等特点，产品的规格以及尺寸可以根据顾客的要求进行制作。

郑州昌利集团50搅拌站自动控制系统是由主控计算机、信号转换接口、可编程控制器（PLC）以及配料控制器（PLY600）组成。各单元之间利用标准RS232串行通讯口进行通讯，控制系统采用集中方式对拌和设备的主要单元进行直接控制，各模拟信号、开关量信号、控制输出信号均通过可编程控制器（PLC）与主控计算机单元相联结，主控计算机提供生产管理功能和屏幕操作界面。

郑州昌利机械50搅拌站的搅拌主机采用专业的设计搅拌筒，筒体的长径比例合理，保证强度和刚性，四个主轴轴承点和密封点采用数控镗床加工，保证可靠性。同时结构美观紧凑，拥有过载保护等优势。水、外加剂分别抽送到站内的储存箱，采用进口气动碟阀控制，动作迅速，计量准确；计量后，由增压水泵快速注入，且清洗彻底。

郑州昌利集团50搅拌站的优势：

1.可选择装配钢梁式或固定式，钢梁式搅拌站的搅拌主体系统从卸下到安装只需几个小时，连同控制房、配料站等其余配套设施的安装只要二至四天就可以准备投入生产。

2.设计合理，搅拌平台，计量平台与提升系统平台充分地保障检查和维修设备的需求。当需安装外装保护层时，仍可提供足够的日常工作空间。

3.占地面积少，本站使用的是卷扬提升料斗的方式上料，料斗和轨道的独特设计，能高效率地装载与倾倒骨料，大大减少场地占用面积。

4.设备维护简单，设备操作安全便捷。

郑州市昌利集团经过十余年的孜孜不倦的设计追求与产品改进，于2001年经国家权威检测，被定为质量达标、放心品牌，从而为公司的产品销售打开并提供了强有力的支撑与支持，鉴于昌利建机生产的设备一直以来的优良品质及良好口碑，中国管理科学研究院专家委员会于2005年4月颁发“中国优秀品牌”证书于我公司，以资鼓励！

郑州市昌利集团秉承“善行、勤奋、创新、远瞻”企业文化理念，坚持“精诚合作、利益共享、永续经营”经销合作原则，愿以更高的可靠性，更好的性价比，更好的服务，携手新老朋友共同打造市场，为客户创造更大价值，共同铸就辉煌事业。