

# 竹木板，木塑板，生态板，零甲醛，防水，阻燃

产品名称	竹木板，木塑板，生态板，零甲醛，防水，阻燃
公司名称	新乡市源盛木塑板业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡经济技术开发区
联系电话	15836017363

## 产品详情

### 竹木门

是采用竹子为原材料制作而成的一种木门。总所周知，竹子具有繁殖容易、生长快、成材早、产量高等特点，而且一次造林成功，可年年择伐，永续利用而不破坏生态环境的特性。竹材纹理通直、色泽淡雅、材质坚韧，具有硬阔叶材的诸多优点，是生产室内门、家俱、地板及各种构件的理想材料。竹木门生产主要采用低游离甲醛含量的uf树脂胶和无毒特种胶；相对传统木质人造板生产用胶而言，竹材集成材生产用胶更注意环保性。竹木门要求生产中所用合成树脂游离甲醛要达到国际标准的要求。

竹木门，打破传统工艺，实现规模化生产。由于竹集成材材质比较均匀，易加工，当使用锯削切工具时，工件表面平滑,对刀具磨损较小。而且从生态设计的角度讲，它对环境保护也具有重要的意义，具有传统木门难以相比的优点。

材料环保

制作工艺

造型简洁

由于竹材具有高度的物理力学性能，因此在同等承载力学强度下，竹木门的构件能以较小的尺寸满足强度要求，反过来同等构件尺寸，竹木门强度，刚性超过一般原木门。在整体造型上轻重相宜，更能体现竹材的刚性以及力的美学。竹木门讲究造型简洁明快和线条舒展流畅；能够实现模数化组合、延展；整体设计上崇尚天然、朴素、环保的特质；结合竹材本身功能的多样性，可以最大的限度来满足人们舒适的需求；通过竹材的多种结构变化和丰富的色彩处理，使其在风格上形成多样化以满足不同层次消费者的需求；竹木门设计可以与建筑设计、室内设计关系实现融合而且具有更多承载空间整合的功能。

后期工艺

竹木门生产主要采用低游离甲醛含量的uf树脂胶和无毒特种胶；相对传统木质人造板生产用胶而言，竹材集成材生产用胶更注意环保性。竹木门要求生产中所用合成树脂游离甲醛要达到国际标准的要求。

竹木门分两种：一、用竹粉碎料胶合板，性能接近刨花板，颗粒度大，铣形后光洁度差。制作成竹木门须做贴面处理，不能表现竹子观感；二、用原竹铣条拼板，制作成竹木门，强度大，稳定性好，不怕水。充分表现竹子观感。竹木门以竹代木，竹更胜木，高雅，耐用，环保低碳，是门业发展结合社会效益最佳产品，是行业新娇。