

# 优选工厂 供应732阳离子交换树脂 超纯水处理 电镀废液去除金属离子

产品名称	优选工厂 供应732阳离子交换树脂 超纯水处理 电镀废液去除金属离子
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/千克
规格参数	型号:工业级 包装:25公斤 发货地:湖北武汉
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

## 产品详情

### 732阳离子树脂

732阳离子交换树脂，是在交联为7%的苯乙烯·二乙烯共聚体上带有磺酸基(-SO<sub>3</sub>H)的阳离子交换树脂。

使用时参考指标：

1.PH范围：1~14

2.使用温度：氢型 100 ;钠型 120

3.转型膨胀率%：(Na<sup>+</sup> H<sup>+</sup>) 10

4.工作交换容量： 1000mmol/l (湿)

外观：颗粒状

包装：20KG/袋

用途：主要用于硬水软化和纯水制备，也用于湿法冶金、制糖、制药、味精行业，以及作为催化剂和脱水剂。5.工业用树脂层高度：1.0~3.0m

6.再生液浓度：NaCl：8~10%HCl：4~5%

7.再生液用量：

NaCl(8 ~ 10%)体积：树脂体积=1.5 ~ 2.1

HCl(4 ~ 5%)体积：树脂体积=2 ~ 3:1

8.再生液流速：4 ~ 6米/小时

9.再生接触时间：30 ~ 60分钟

10.正洗流速：10 ~ 20米/小时

11.正洗时间：约30分钟

12.运行流速：10 ~ 45米/小时