

CP52.2-50-2P川源潜污泵,304不锈钢,川源污水提升泵

产品名称	CP52.2-50-2P川源潜污泵,304不锈钢,川源污水提升泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:不锈钢 功率:2.2KW 口径:50mm
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号(注册地址)
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

CP52.2-50-2P川源潜污泵,川源泵浦,台湾品牌GSDPUMP,川源水泵,川源CP系列沉水式污水泵,川源污水泵叶轮,机械密封,引导板,凸缘等泵配件.

移动式安装指泵出口管路直接通过软管连接至水面上,潜污泵靠自重置于水池底部或通过铁链等悬挂在起吊装置上。移动式安装无需耦合器和池底固定,便于移动,检修时连管道一起起吊即可。同时由于安装方式的原因,难以承担大的力矩,只适用于小型的潜污泵。

耦合式安装是通过耦合器将泵与管道相连,泵与出水管路脱离方便,水泵检修时通过起吊装置起吊即可。耦合式安装适用于各种规格的潜污泵,是潜污泵常用的安装方式。

型号有CP50.75-50/2, CP51.5-50/2, CP52.2-50/2, CP52.2-50(I)/2, CP53.7-50/2, CP55.5-50/2, CP53.7-65/2, CP55.5-65/2, CP57.5-65/2, CP55.5-80/2, CP57.5-80/2, CP57.5-80(I)/2, CP511-80/2, CP515-80/2, CP511-100/2, CP515-100/2CP50.75-50/4, CP51.5-65/4, CP51.5-65(I)/4, CP52.2-65/4, CP53.7-65/4, CP55.5-65/4, CP51.5-80/4, CP52.2-80/4, CP53.7-80/4, CP55.5-80/4, CP57.5-80/4, CP57.5-80(I)/4, CP511-80/4, CP515-80/4, CP53.7-100/4, CP55.5-100/4, CP57.5-100/4, CP511-100/4, CP515-100/4, CP519-100/4, CP55.5-150/4, CP57.5-150/4, CP511-150/4, CP515-150/4, CP515-150(I)/4, CP519-150/4, CP522-150/4, CP522-150(I)/4, CP57.5-200/4, CP511-200/4, CP515-200/4, CP519-200/4等型号。