

热销矿用660v电焊机报价

产品名称	热销矿用660v电焊机报价
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	电压:380/660v 重量:20kg 尺寸:450*260*400
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

产品详情

1.具有体积小,重量轻,移动方便,电流调节范围大,陡降特性好,焊接飞溅小,电弧稳定等特点。

2.整机具有防尘,防水,抗震优点。

3. AC380V/660V三相输入电压,内置电压识别及转换电路,自动识别自动转换,安全可靠。

4.过压、欠压、过流、过热保护功能,动态品质好,静态精度高,引弧容易,燃弧稳定,重复引燃,适应于所有牌号焊条。

5.此类便携式矿用电焊机非常适用于矿山,煤矿井下或地面供电电源场合作业,适用于斜井,皮带巷等流动性维修。

6.超宽电压设计矿井电压补偿能力强。

7.数字显示电流调节一目了然,推理电流单独可调。

8.内置防触电保护电路,倍加重视人身安全,符合国际惯例。

最新矿用逆变电焊机,采用进口IGBT模块,660v/380v双电压自动调节,三相电输入,安全可靠,本公司有自营工厂,自产自销,价格低,质量好,质保一年,售后有保障。

矿用逆变电焊机技术参数表			
电焊机型号	KJH-315A	KJH-400A	KJH-500A

技术参数			
交流输入电压(V)	380V-660V(± 15)	380V-660V(± 15)	380V-660V(± 15)
额定输出电流(A)	315	400	500
电流调节范围(A)	50-315	50-400	50-500
额定空载电压(V)	25	25	25
额定负载持续率(%)	60	60	60
过热保护()	75	75	75
工作周期(min)	10	10	10
效率(%)	90	90	90
功率因素(%)	85-92	85-92	85-92
绝缘等级	F	F	F
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外型尺寸(mm)	450*280*290	450*280*290	480*314*330
重量(kg)	17	20	22