

# 耐用双电压矿用电焊机380/660v电焊机专卖

产品名称	耐用双电压矿用电焊机380/660v电焊机专卖
公司名称	泰安宝坤电气设备有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	电压:380/660v 电流:50-500A 尺寸:450*260*400
公司地址	山东泰安市泰山区东部高新区九星大街261号
联系电话	86 0538 8505617 15553811877

## 产品详情

矿用电焊机660v超先进技术高品质服务，本公司产品，各类煤矿专用电焊机，电焊机厂家直销，质量好，价格低，，欢迎来电洽谈，来厂参观、选购。。质保一年，售后贴心服务，不需要您出任何费用的煤矿赚一个好焊机。

- 1、AC380V/660V三相输入电压，内置电压识别及转换电路，自动识别自动转换，安全可靠。
- 2过压、欠压、过流、过热保护功能，动态品质好，静态精度高，引弧容易，燃弧稳定，重复引燃，适用于所有牌号焊条。
- 3.具有体积小,重量轻,移动方便,电流调节范围大,陡降特性好,焊接飞溅小,电弧稳定等特点。
- 4.整机具有防尘，防水，抗震优点。
- 5.此类便携式矿用电焊机非常适用于矿山,煤矿井下或地面供电电源场合作业,适用于斜井,皮带巷等流动性维修。
- 6.超宽电压设计矿井电压补偿能力强。
- 7.数字显示电流调节一目了然，推理电流单独可调。
- 8.内置防触电保护电路，倍加重视人身安全，符合国际惯例。

矿用逆变电焊机技术参数表

矿用逆变电焊机技术参数表			

电焊机型号	KJH-315A	KJH-400A	KJH-500A
技术参数			
交流输入电压(V)	380V-660V( ± 15 )	380V-660V( ± 15 )	380V-660V( ± 15 )
额定输出电流(A)	315	400	500
电流调节范围(A)	50-315	50-400	50-500
额定空载电压(V)	25	25	25
额定负载持续率(%)	60	60	60
过热保护( )	75	75	75
工作周期(min)	10	10	10
效率(%)	90	90	90
功率因素(%)	85-92	85-92	85-92
绝缘等级	F	F	F
外壳防护等级	IP21	IP21	IP21
冷却方式	强制风冷	强制风冷	强制风冷
外型尺寸(mm)	450*280*290	450*280*290	480*314*330
重量(kg)	17	20	22

本公司产品，各类煤矿专用电焊机，电焊机厂家直销，质量好，价格低，质保一年，售后贴心服务，不

需要您出任何费用，欢迎来电洽谈，来厂参观、选购。请联系我。