

# 北京板式换热器厂家

产品名称	北京板式换热器厂家
公司名称	北京智源寰请环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:SP
公司地址	北京市大兴区火神庙商业中心
联系电话	010-60295100 13426058325

## 产品详情

### 板式换热器

#### 板式换热器的基本结构折叠

板式换热器主要由框架和板片两大部分组成。

板片由各种材料的制成的薄板用各种不同形式的磨具压成形状各异的波纹，并在板片的四个角上开有角孔，用于介质的流道。板片的周边及角孔处用橡胶垫片加以密封。

框架由固定压紧板、活动压紧板、上下导杆和夹紧螺栓等构成。

板式换热器是将板片以叠加的形式装在固定压紧板、活动压紧板中间，然后用夹紧螺栓夹紧而成。

#### 板式换热器类型

用板材构成传热面的间壁式换热器。这类换热器结构紧凑，单位体积的传热面积较大。其主要类型有：

螺旋板式换热器 由两张保持一定间距的平行金属板卷制而成,冷、热流体分别在金属板两侧的螺旋形通道内流动。这种换热器的传热系数高（约比管壳式换热器高1~4倍），平均温度差大（因冷、热流体可作完全的逆流流动），流动阻力小，不易结垢；但维修困难。使用压力不超过2MPa。

## 板式换热器

平板式换热器 由一定形状的波纹薄板和密封垫片交互叠合，并用框架夹紧组装而成。

冷、热流体分别在波纹板两侧的流道中流过，经板片进行换

热。波纹板通常由厚度为0.5~3mm的不锈钢、铝、钛、钼等薄板冲制而成。平板式换热器的优点是传热系数高（约比管壳式换热器高2~4倍），容易拆

洗，并可增减板片数以调整传热面积。操作压力通常不超过2MPa，操作温度不超过250 。

~~~~~

## 玻璃钢水箱商品信息

主营产品：分集水器,水箱,过滤设备,定压补水装置,除砂器,毛发聚集器,全自动软水器,加药装置

公司名称:北京智源寰清环保科技有限公司

联系人：李工

电话：010-60295100 移动电话:13426058325

18510910868

地址：北京市大兴区火神庙商业中心D座