

分集水器厂家

产品名称	分集水器厂家
公司名称	北京智源寰请环保科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:SP
公司地址	北京市大兴区火神庙商业中心
联系电话	010-60295100 13426058325

产品详情

北京分集水器厂家

分集水器和集分水器只是顺序叫法不同，实际上是一种产品。分水器是在水系统中，用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是在水系统中，用于连接各路加热管回水管的汇水装置。从功能和结构上来分，分集水器（集分水器）分为三种类型:基本型，标准型和功能型。分集水器或集分水器在地暖系统中，用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。分为分水器 and 集水器两部分。

集分水器直径D的详细确定方法：

按断面流速确定直径D：分汽缸按断面流速8-12m/s计算；分水器 and 集水器按断面流速0.3~0.7m/s计算。

按经验公式估算来确定直径D： $D = (1.5-3) D_{MAX}$ （ D_{MAX} 支管最大直径）。

备注：

分水器之间加电动压差旁通阀和旁通管（管径一般取DN50）。

集水器的回水管上应设温度计。

特点 供水管均有内置控制阀芯，可根据房间大小任意调节流量。回水管可配电热执行器，自动控温，控制方便。温度分布均匀，室温变化平稳，各房间自行设定与控制。

分集水器安装带有简洁、美观、稳固的支架，便于安装，节省安装时间和空间。

1、严格按照国家标准图集《05K232分集水器分汽缸》设计制作，筒体壁厚达到要求。

2、根据实际使用情况，优化压力表及温度计接口，便于安装使用，测温准确。

3、根据各接管法兰，选用蝶阀

专用法兰或者平焊法兰，确保法兰与对应阀门的匹配，法兰与阀门接触面积大，强度高，少泄露。

4、所有焊接接口均打磨光滑，出厂前压力试验超过国家标准，确保稳定运行。

5、出厂前做水压试验,确保产品使用过程中无泄露。

6、可根据用户需要设计集分水器尺寸,确保使用效果。 安装使用注意事项：

1、 支架安装高度由工程设计人员决定，但不得超过1000mm,支架安装前应做防腐处理。 2、 支架安装应满足筒体热胀冷缩的要求，应一端固定，另一端采用活动或滑动 支架，确保支架工作状态下的热胀冷缩。 3、 工作压力超过1.0MPa时，在分集水器筒体和压力表之间应安装阀门。压力表和阀门规格根据工艺设计选定。

~~~~~

联系人：张妍

电话：010-60295100 移动电话:13426058325

18510910868

地址：北京市大兴区火神庙商业中心D座