

日本原装理音VM-82A测振仪_价格优惠

产品名称	日本原装理音VM-82A测振仪_价格优惠
公司名称	深圳市江阳伟业科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本理音 型号:VM 82A 重量:270克
公司地址	广东省深圳市南山区西丽官龙村官龙综合楼C栋403
联系电话	86 0755 26581769/26583677 13923724710

产品详情

VM 82A测振仪介绍

日本理音(RION)公司生产的VM 82A振动测量仪，该仪器重270克，是VM-82振动测量仪的改进型，使用分离式振动传感器，VM 82A振动测量仪可对微小振动及超强振动进行测量，可测机械设备的振动位移、速度(烈度)和加速度。VM 82A振动测量仪它可以储存1000组测点的数据。

VM-82测振仪测量:位移 的峰值 VM 82A测振仪测量:速度 的有效值 VM 82A测振仪测量:加速 的峰值

VM 82A测振仪技术参数

VM 82A测振仪测量范围：加速度：0.02 ~ 200m/s²（等效峰值）1Hz ~ 5KHz

速度：0.3 ~ 1000 mm/s（RMS）3Hz ~ 1kHz 0.1 ~ 1000 mm/s RMS 10Hz ~ 1kHz

位移：0.02 ~ 100 mm（等效峰值）3Hz ~ 500Hz 0.001 ~ 100

mm（等效峰值）10Hz ~ 500Hz VM 82A测振仪频率范围：

加速度：3Hz ~ 1kHz，3Hz ~ 5kHz，1Hz ~ 100Hz，3Hz ~ 20kHz

速度：10Hz ~ 1kHz，3Hz ~ 1kHz 位移：10 ~ 500Hz，3Hz ~ 500Hz

VM 82A测振仪传感器部份 传感器：PV-57I灵敏度：（1.0-9.9mv/（m/s²）输入范围：

加速度：1、10、100、10000m/s² 速度：10、100、1000 mm/s 位移：0.1、1、10、100mm(EQP-P)

VM 82A测振仪传感器部份 显示：数字显示和棒图显示两种 内存：1000组数据

输出：AC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧 DC输出，满量程为1V，输出阻抗600欧

接口：USB通讯接口 环境温度范围：探头：-20 ~ 70，<90%RH 主机：-10 ~ 50，<90%RH

电源：4节5号电池连续工作时间大约30小时 尺寸：171.5(W) × 74(H) × 25.5(D) mm 重量：270克

VM 82A测振仪配置部份：

1、VM 82A主机(含电池、皮套) 一台 2、标准探头PV-57I(含电缆、磁铁)一个

3、说明书一本

相关信息来源：<http://www.isc-bauer.com/>

店铺链接：<https://rsland.1688.com/>

<https://isc-bauer.taobao.com/>

联系方式：13923724710

13823138243