

实心板8mm上海捷耐耐力板 多种颜色可选择

产品名称	实心板8mm上海捷耐耐力板 多种颜色可选择
公司名称	上海捷耐板业有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品牌:上海捷耐 型号:常规1.22*2.44m, 其他可定制 颜色:透明、蓝色、绿色、茶色、乳白; 其他颜色量大可定制
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号
联系电话	021-36162118 13764611182

产品详情

上海捷耐主要产品经营：PC阳光板，PC耐力板，PC声屏蔽专用板板，PC磨砂耐力板，PC浪板，PC薄板，PC晶钢阳光板，PC采光罩，PMMA亚克力，PC颗粒耐力板，PETG板，耐力板，亚克力板，无机板，PC板，浪板，灯箱片，采光板，温室大棚板，隔音声屏蔽,阳光板，机器防火板，机器防护面板，防护板，温室阳光板，温室板，PC温室阳光板，PC温室板，PC温室中空阳光板

种别：

PC板一样平常为单层实心板，除此以外还有多层板、浪形板、薄膜。FRP板主如果平板和瓦片

色彩：通明、蓝色、绿色、乳白、茶色、灰色。

用处：

2 室内装修、修建采光工程、农业温室大棚、飞机场、火车站、专用汽车站、告白路牌、灯箱、工业用热成型产物。

2 光学机能：透光率达50%至92%。

2 抗打击机能：PC板的耐打击能量为雷同厚度通俗玻璃的200倍，为无机玻璃的30倍。FRP次之

2 耐候机能：PC板能够在 - 40 至120 规模坚持各项物理指标的稳定性。FRP板达-100度和300度

2 防结露机能：室外温度为0 ，室内温度为23 ，室内相对湿度低於80%时，资料的内外面不结露。

2 阻燃机能：国家标准GB50222—95确认，阳光板尴尬燃一级，即B级。FRP板VO级

2 隔声机能：在厚度雷同的条件下，阳光板的隔声量比玻璃进步3—4DB。

- 2 加工机能：单层PC板可用真空成型法及压力成型法加工多种外型的制件，双层PC板也可在常温下停止冷弯成型。FRP板锯切
- 2 分量轻：单层PC板的分量为雷同厚度玻璃的1/2；双层PC板的分量为雷同厚度玻璃的1/5。
- 2 热机能：在厚度雷同的条件下，PC板可比玻璃、无机玻璃等资料节能。