

## 380v路灯控制箱安装一级试验防雷器

产品名称	380v路灯控制箱安装一级试验防雷器
公司名称	扬州雷明电气有限公司
价格	460.00/台
规格参数	品牌:leilie 电压:275v Iimp:25ka
公司地址	江苏扬州宝应宝源路88号
联系电话	0514-88251018 15152706676

### 产品详情

380v路灯控制箱安装一级试验防雷器，其设计依据符合GB18802.1，IEC61643-1技术标准；适用于交流220V/380V（50Hz/60Hz）的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电系统的雷击电磁脉冲（LEMP）保护，用于雷击LPZOA区或LPZOB区与LPZ1区界面处，应用于雷击风险较高地区的设备系统的电源第一级电涌保护。

380v路灯控制箱安装一级试验防雷器，技术参数：

持续工作电压 $U_c$ ：385VAC

放电电流 $I_{max}$ （8/20us）：160KA

工作环境-20 ~ +80

外形尺寸mm(长×宽×高)144×90×67

标成电流 $I_n$ （8/20us）：25KA

冲击波电流 $I_{imp}$ （10/350us）：25KA

电压保护水平 $U_p$ ：1.8KV

响应时间 $t_A$ ：100ns

在正常情况下，电涌保护器处于高电阻状态，从而保证电源系统正常工作；当系统线路上出现电涌过电压、过电流时，SPD的高电阻突变为低电阻，SPD立即在纳秒级的时间内对地导通，将电涌能量通过SPD泄放入大地