

mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

产品名称	mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

聚乙烯绝缘 控制电缆

产品标准：mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》、IEC60227《额定电压450/750V及以下聚绝缘电缆》以及IEC60502《额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

电缆的型号：mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

KVV KVVP KVVP2 KVV22

KVV32 KVVR KVVRP KVVP-22

KVVP2-22

适用范围：mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

聚绝缘聚护套控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

使用特征：mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1KV。

电缆导体的允许长期工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温度低于0 时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，就不低于电缆外径的6倍

mkvv22 24*1.0 天联牌铠装矿用控制信号电缆