

2吨汽油绞磨机、进口绞磨机PCW5000

产品名称	2吨汽油绞磨机、进口绞磨机PCW5000
公司名称	陕西乾阳精机机电科技有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:倍力拉 型号:PCW5000
公司地址	陕西省西咸新区沣东新城三桥街道西安玉祥工业品批发市场8排10号
联系电话	02963397680 13201892202

产品详情

pcw5000绞磨机描述：

适合一般户外水平牵引作业使用！配置honda gxh-50 50cc 4行程汽油引擎，重量仅有16kg，可提供单绳1000kg牵引力，可更换卷心轮的设计，可使操作者依据作业需求可以有2种不同的牵引速度。当您需要功率时，可使用标准直径为57mm的卷心轮，每分钟牵引速度为12m。如果您需要更快的绞磨速度，可选购牵引力为700kg、牵引速度每分钟18m、直径为85mm的卷心轮。pcw5000建议使用直径12mm的高强度尼龙绳，可让使用者长年操作使用。

适用行业：

输配电线路高空起吊作业、铁塔组立、车辆救援、树木拖曳、船舶停靠、户外物体移动等

倍力拉绞磨机特点：

超轻量，携带方便，可单手搬运

绳索牵引长度不受限制

强劲动力，持续牵引力

可长时间操作，安全可靠

安装快速，操作简便

不须担心引擎过热问题

无功率衰减牵引力恒定

铝合金外壳,浸泡式齿轮箱

齿轮传动比110:1

防逆转离合器轴承

绞磨机规格表

技术参数	pcw 5000	pcw 3000
特殊设计适用于	水平牵引或垂直起吊(需配备自锁滑车)	小型户外水平作业(车)
引擎	4 冲程honda gxh-50cc	360全方位 4行程 gx
重量	16kg	9.5kg
卷心轮	57mm直径(标配)85mm直径(选购)	76mm直径(标配)
能力(牵引力)	单绳：1000kg双绳：2000kg	单绳：700kg
速度	使用57mm卷心轮：12m/min使用895mm卷心轮：18m/min	使用57mm卷心轮
此轮比	110:1	200:1
尺寸	长37.1cm x 宽 36.6cm x 高 36.6cm	长35cm x 宽28.9cm

牵引绳	低延展性编制型高强度尼龙绳---没有长度限制 ***小直径：10mm直径：16mm	低延展性编制型高 **小直径：10mm直
减速箱&齿轮	铝合金齿轮箱。3段式锻造热处理齿轮转轴滚 轴承支撑，浸油式润滑。	铝合金齿轮箱。3段 珠轴承支撑，浸油
发动机	honda gxh-50	honda gxh-50
刹车	防逆转滚筒离合轴承	防逆转滚筒离合轴
工作频率	连续	连续
认证	ce 认证	ce 认证
锚固	60mmx 2m 尼龙吊带	60mmx2m尼龙吊带

绞磨机附件：