

阳离子型聚丙烯酰胺处理工业污泥 亿洋PAM厂家

产品名称	阳离子型聚丙烯酰胺处理工业污泥 亿洋PAM厂家
公司名称	巩义亿洋水处理材料有限公司
价格	17500.00/吨
规格参数	品牌:亿洋 型号:阳离子
公司地址	郑州市巩义市杜甫路80号
联系电话	037166550186 15516153690

产品详情

阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）外观为白色粉粒，是线型高分子化合物,由于它具有多种活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。分子量从800万到1200万。离子度从20%到55%水溶解性好，能以任意比例溶解于水且不溶于有机溶剂。有效的PH值范围为1到14，呈高聚合物电解质的特性，适用于带阴电荷及富含有机物的废水处理。

指标项目 单位指标

外观 —— 白色粉粒

固含量 % 90

分子量 万 300-1200

溶解时间 小时 1.5

水解度 % 10-60

残余单体 % 0.05

阳离子聚丙烯酰胺（CPAM）在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。

使用方法：

- 1、聚丙烯酰胺使用时，配成0.01~0.03%浓度的水溶液，以使用中性不含盐类杂物的水为宜。
- 2、聚丙烯酰胺溶解时，将阳离子聚丙烯酰胺产品均匀撒入搅拌的水中，搅速控制在100~300rpm。适当加温（< 60 ° C），可加速溶解。
- 3、调整被处理液的PH值，使本系列产品充分发挥作用（通过试验选择PH值和本系列产品的用量。）
- 4、加入阳离子聚丙烯酰胺产品溶液时，应加速与被处理液的混合，出现絮凝物后，减慢搅速，以利絮凝物增长和加速沉降。

注意事项：

- 1、溶解温度。聚丙烯酰胺的溶解需要有一定的温度，以加快溶解速度。但温度过高，又会使高聚物的分子链断裂，降低使用效果，较适宜的溶解温度为50---60 。
- 2、搅拌条件。聚丙烯酰胺的溶解应避免过强的剪切力搅拌，过强的搅拌会使分子链断裂，从而降低使用效果。搅拌宜采用低速浆叶，如锚式、框式、多层浆式等。搅拌速度为60转/分左右。输送时亦应避免采用高速离心泵，较适宜采用活塞泵或隔膜泵。
- 3、均匀分散投料。聚丙烯酰胺溶解的关键环节，是投料的均匀分散。尽量避免产生“大团块状”、“鱼眼状”难溶颗粒，从而使聚丙烯酰胺得到充分溶解，发挥好使用效果。

包装与储存：

25kg/袋（内衬塑料袋外为贴塑牛皮纸袋）。

本品无毒，注意防潮、防雨,避免阳光曝晒。

公司简介

巩义市亿洋水处理材料有限公司是一家从事水处理材料生产，销售为一体的专

业化企业。公司技术力量雄厚、设备精良、工艺先进。产品可广泛应用于各种过滤器、离子交换器、无阀滤池、反渗透、海水淡化、城镇供水、排水、以及钢铁、化工、油田、煤矿、造纸、制药、制酒、饮料、纯净水、除铁、除锰、游泳池、工业废水废气等领域，是各大型企业理想的合作伙伴。

公司联系方式：

电话：0371-66550186

13733876998 15516153690 15617529663

客服QQ：1650373382 1342722058

旺旺客服：gyyyscl

网址：www.yyjscl.com、www.yysclcl.com、www.yytianliao.com、www.yyhxyhl.com、www.yyhuoxingtian.com、www.yyjsgs.com、www.gyyiyang.com