

销售 - 膨胀珍珠岩保温板设备，珍珠岩保温板设备

产品名称	销售 - 膨胀珍珠岩保温板设备， 珍珠岩保温板设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

匀质板生产线特点

- 1、自动化程度高：整条生产线采用plc电脑自动化控制，实现了自动上模板、自动涂脱模剂、自动配料、自动上浆、自动铺布、自动摊平、自动分切、自动复压、自动接板等自动化功能。
- 2、产量高：该生产线生产速度可调，班产量1500张至2600张之间，可根据市场情况进行生产调整。
- 3、板材的规格可调：可生产2-40mm的各种规格板材，如有特殊要求，可以定做设备。
- 4、可生产多种产品：玻镁平板、烟道板、复合中央空调通风管道板、加强玻镁平板、玻化微珠颗粒保温板、聚苯乙烯颗粒保温板、隔墙板、外墙保温板等多种产品。
- 5、减少用工量：整条生产线采用plc电脑自动化控制，6人即可完成整条线的生产任务，且劳动强度低。

匀质板防火阻燃性能良好 1.不可燃----特殊的蜂窝状防火隔离舱结构，使产品防火等级为a级

2.耐高温----使用温度可以达1000 ° c,熔点可以到1500 ° c以上

3.无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落

4.稳定可靠----过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用

5.寿命长-----本品采用无机材料形成的蜂窝状隔离舱强度大，与建筑本同寿命，不许后期更换保温层

匀质板性能参数优越 容重kg/m³ 60——160 抗压mpa 0.4——0.5 拉拔mpa 0.2

——0.26 导热 w/(m.k) 0.042——0.045 匀质板环保无毒害 1.无烟雾----过火时无烟雾产生 2.

无毒素----不含苯、甲醛等有害物质 3.无公害----无三废排放，对周围环境无危害 匀质板特点：

1.憎水效果好，吸水率小于10% 2.蜂窝状结构使产品透气性能优异，吸音性能出众

3.维持高憎水的前提下拥有良好的可操作性，保证板材可以高强度粘接，避免脱层或粘接不

产品结构合理 1：板材可以按需切、锯、刨、磨、钉

2：薄抹灰结构可以沿用原有施工方式，易于操作。施工质量易控 干挂方式施工，由于板材强度较高，可与多种饰面材料达到优异的符合性能远比其他保温材料的可靠性高，如石材复合，真石漆复合等 3：

抹面施工可以采用单层网或者双层网结构，也可以采用热镀锌电焊网结构，工艺要求灵活多样，适合不同工地要求，板材各项性能指标优异，工程应用稳定可靠 选择中远匀质板生产线作为2016年的

投资项目是您一辈子最有前途的选择，设备投资少回收成本快，风险小利润高。欢迎您的来电详询联系方式：王经理

