

供应山东中远新型玻镁防火装饰一体化设备

产品名称	供应山东中远新型玻镁防火装饰一体化设备
公司名称	宁津县中远保温设备厂
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫伟 型号:各种型号 规格:各种规格
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇西雒村
联系电话	0534-5235768 18753483315

产品详情

山东鑫伟供应防火板生产设备，玻镁板生产线设备，防火板制版机设备

玻镁板设备用途及技术指标：

玻镁板设备（又称玻镁板生产机械，玻镁板制板机，防火装饰板生产线，防火装饰板设备，防火板设备等）防火装饰板以锯末、稻壳以及粉碎后的各种植物秸秆为填充料（任选其中一种或混合的均可），以几种化工原料为改性材料，通过特种工艺混合制成。秸秆板材具有强度高、产品幅面大、防火、防水、绿色环保、成本低廉等特点。产品花色品种繁多，有上百种，如：仿红（白）桦板、红（黑）胡桃板、橡木板、花梨、花樟板等，产品能钉、锯、刨、粘，具有与木质板完全相同的应用与加工特性。广泛用于商场、宾馆、酒家。车站、办公楼、居室的墙壁、门窗、墙裙、吊顶等室内装饰，在高档家具、房门、隔间方面也用途广泛。该产品价廉物美，废旧物利用，是替代各种木质板材的理想产品。

玻镁板的技术指标：

- 1、氧指数%：大于90
- 2、水平燃烧：s0
- 3、垂直燃烧：s0
- 4、含水率：10.9%
- 5、容量：1.15g/cm³
- 6、静曲强度：169.46mpa
- 7、密度：t/ m³1.13

8、耐水性：24小时不粉化，表面无变化

9、无三废，无污染，利于环保

玻镁板设备的特点

1、全新独特的结构设计和制作，节约设备投资。

2、独特的机身设计，分段独立调节，满足生产线安装处于水平位置，高强度，高精度，传输稳定，为连续大规模生产提供保证。

3、采用四辊双驱动辊压工艺，自动上料、挂浆、铺布、复压、切割，集连续生产多功能于一体，节省人工成本。

4、配有双振动装置，消除内在气泡，使板材更密实，更平整。

5、输送台面利用滚动轴承，输送平稳，传动摩擦小，量身定制的输送平板带，输送平稳，不打滑、不跑偏，经久耐用。

6、导布机构采用轴承支撑重力，弹簧调节张力，配置锥形偏心轴套。

7、高分子处理辊筒成形面，光滑，耐磨，抗生锈。对辊上下任意调节，可生各种厚度的板材，厚度3~40mm，宽度1.3m，长度无限，满足不同的市场需求。

8、无级变频调速电机，采用先进的程序控制，快慢可调，操作简单，维修方便，生产量高达7.25m/min。

9、设备一机多用，可生产隔墙板、吊顶板、建筑模板、仿真水曲柳板、仿红（白）榉板、橡木板、防火浮雕门板、墙裙板、通风管道、釉面波形瓦等。

10、生产无三废，绿色环保。

电话微信同号：15092522377 qq:2975093340