

施迈赛两级跑偏开关XTBP-20-30

产品名称	施迈赛两级跑偏开关XTBP-20-30
公司名称	上海施迈赛电器有限公司
价格	2.00/台
规格参数	品牌:上海施迈赛 型号:XTBP-20-30 运输:含税含运费
公司地址	上海市浦东新区张杨路628弄东明广场1号4A室
联系电话	021-58362777 13601609599

产品详情

两级跑偏开关XTBP-20-30施迈赛供应

施迈赛XTBP-20-30两级跑偏开关XTBP-20-30起带式输送现场的保护作用，因此必须达到指定的IP防护等级。开关分两个位置检测输送机皮带的跑偏程度和扭曲程度。根据皮带的跑偏程度和扭曲程度，实现自动报警和停机，避免昂贵的输送皮带受损坏及因皮带扭曲造成的物料散落等事故。此开关安装方便，运行可靠，是带式输送机必备的保护装置之一。

一级开关信号用于报警，如果将此信号与跑调整装置相接，即可实现不停机状态下的跑偏自动调整。二级开关信号用于停机，将此信号接至控制线路中，即可实现重度跑偏状态下的自动停机。

当故障排除后，胶带离开立辊正常运转时，立辊可自动复位。为了适应户外条件下长期使用，本产品均采用整体密封，内部金属零件进行镀锌纯化处理，外部零件除壳体外均做多层光亮镀铬，壳体为铸铝制造，表面采用静电喷涂技术处理，适宜在恶劣环境下使用。 安装说明 1、两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。 2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm（详见安装示意图）。

3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。 4、XTBP-20-30型号跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡胶套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为常闭接点是二级停机信号。施迈赛生产的两级跑偏开关、防爆两级跑偏开关、防爆跑偏开关、跑偏控制器、跑偏开关、防偏开关、皮带监测装置，型号（施迈赛品牌）施迈赛两级跑偏开关