

通用橡套电缆 矿用电缆

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 通用橡套电缆 矿用电缆 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:YQ YQW 产地:廊坊大城 |
| 公司地址 | 天津市武清区曹子里镇 |
| 联系电话 | 0316-2158670 18533641666 |

产品详情

简要描述：通用橡套电缆执

通用橡套电缆执行标准:JB/T8735-2016,本产品适用于额定电压0.45/0.75KV及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备。通用橡套电缆额定电压为450/750V、300/500V、和300/300V,YCW、YC橡套电缆正常使用时,导体温度为60度。

| 型号 | 名称 | 用途 |
|--------|----------|---|
| YQ YQW | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
| YZ YZW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
| YC YCW | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备,能承受较大的机械外力作用 |
| YH | 电焊机电缆 | 用于交流额定电压 450/750V及以下各种移动电器设备,适用于户外或接触油污场所 |
| JHS | 防水电缆橡套电缆 | 用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用 |

W为派生电缆具有耐气候和耐油性能,适宜户外或接触油污的场合。

1、导体：由多股的细铜丝绞合

2、绝缘：包覆在每根导体上的绝缘应是SE3型橡皮混合物。绝缘应采用挤包。

3、护套：包覆在成缆线芯上的护套应是SE3型橡皮混合物。护套应单层挤出，并应填满成缆线芯的间隙。护套应能剥离而又不损伤绝缘线芯。重型电缆用于如港口机械,探照灯,农业大型水力排灌站等场合

行标准JB/T 8735-2016,本产品适用于额定电压0.45/0.75KV及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备