

ZR-IA-RVVP控制电缆

产品名称	ZR-IA-RVVP控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:ZR-IA-RVVP 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

简要描述：ZR-IA-RVVP控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，本产品用于井下作电话通信焊线、配线和用户线路，产品价格：电议（含13%增值税）。

本安阻燃控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

1、产品名称：ZR-IA-RVVP控制电缆

2、型号：ZR-IA-KVV、ZR-IA-KVV32、ZR-IA-KVV22、ZR-IA-KVVR、ZR-IA-KVVVP、

ZR-IA-KVVP、ZR-IA-KYJV、ZR-IA-KYJV22 3、阻燃控制电缆产品说明：型号

名称 ZR-IA-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套本安控制电缆 ZR-IA-KVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安控制电缆 ZR-IA-KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜套编织屏蔽本安控制电缆 ZR-IA-KVV22

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装 本安控制电缆

ZR-IA-KVV32 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装本安控制电缆 ZR-IA-KVVR

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套本安控制电缆 ZR-IA-KVVVP

铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安控制电缆

ZR-IA-KYJV 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套本安控制电缆 ZR-IA-KYJVP

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽本安控制电缆ZR-IA-KYJVP2

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽本安控制电缆ZR-IA-KYJV22

铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装本安控制电缆ZR-IA-KYJVP-22 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装电缆本安控制电缆ZR-IA-

KYJVP2-22铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装电缆本安控制电缆

4、ZR-IA-RVVP控制电缆产品执行标准：GB/T9330-2008

5、用途：本产品适用于交流额定电压 u_0/u 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

6、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。