

德国SIKO磁环 MR320

产品名称	德国SIKO磁环 MR320
公司名称	南京诚毅创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	磁极距:3.2 mm 系统精度: $\pm 0.1^\circ$ 测量范围:360 $^\circ$
公司地址	南京市玄武区太平北路51号太平商务大厦705室
联系电话	025-85312137 18260014592

产品详情

磁环 MR320 带固定法兰的增量式编码环，3.2mm磁极距 简便的空心轴安装方式
保护等级为IP67的旋转编码器系统（与MSK320合用） 高达5000脉冲/转（20 000个增量）
带参考点可选 机械参数

特定技术数据 补充

铝

尺寸表

轴径 $D_5[m80]$ 250	100	151
周长 [mm]	320	480
转速 [min-1]	4680	3120

脉冲/转

触点数	放大系数	2500	2000	3000
	16		1600	2400
	10		1000	1500
	8		800	1200
	5		500	750
	4		400	600
	1		100	150

表格只适用于MR320与MSK320组合



环境条件

特征温度数据补充	-20 ... 70 °C	
储存温度	-20 ... 70 °C	
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露

磁环MR320 订单详情：

特征数据	规格补充	100 极
	A100	
		150 极
	150	
		180 极
	180	
		250 极
	250	
		咨询其他
钻孔/直径		直径20 mm
	B20	
		咨询其他
参考点		无
	CO	
		和...一起
	M	

订购关键



MR320 - A - B - MNG - C