

德国SIKO 磁环 MRS200

产品名称	德国SIKO 磁环 MRS200
公司名称	南京诚毅创科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	材料:不锈钢 磁栅尺宽度:10 mm 磁栅尺厚度:1.85 mm
公司地址	南京市玄武区太平北路51号太平商务大厦705室
联系电话	025-85312137 18260014592

产品详情

磁环 MRS200 增量式, 用于自安装的磁带环, 2.0 mm 极长 带有不锈钢支撑的MRS200磁环可以直接安装在预先确定的记载直径上。通过与MSK磁性传感器的集成可提供一个用于相对较大直径的简易和低成本解决方案。直径从约200毫米到约500毫米可行。通过这样开创了广泛的应用领域, 例如用于电机反馈或者电梯方面的测量任务。机械参数

特征技术数据 补充

不锈钢

支撑

磁栅尺宽度 10 mm
磁栅尺厚度 1.85 mm

尺寸表

直径 d_0 [mm]	433.56 ± 0.04	225.69 ± 0.03
带 MRS200 的直径 [mm]	437.3	229.4
周长 U 带 MRS200 [mm]	1373.8	720.7
转速 n [min ⁻¹]	1090	2080

系统数据

特征技术数据补充
系统精度 2 mm
± 0.05 °

在TU = 20 ° C

脉冲/每转

触头数/放大系数	20	7200	13720
	16	5760	10976
	10	3600	6860
	8	2880	5488
	5	1800	3430
	4	1440	2744
	1	360	686

表格适用于MRS200与MSK210组合

环境条件

特征技术数据补充
工作温度 -20 ... 100 ° C
储存温度 -20 ... 100 ° C
RH(相对湿度) 100 %

允许凝露

订单

特征选项信息规格补充

A350

360 针

686

686 极

咨询其他

参考点

BO

无

M

和...一起

订购关键

MRS200 - A - B