

彗星式纤维滤池高效水过滤滤池

产品名称	彗星式纤维滤池高效水过滤滤池
公司名称	合肥三番水处理设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	型号:SF-12
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园C1座11层
联系电话	0551-65305058 13856949992

产品详情

彗星式纤维滤池

是采用新型的彗星式纤维滤料作为滤元，取代传统石英砂滤池的新技术。彗星式纤维滤料是不对称分形结构，将纤维滤料截污性能好的特征与颗粒滤料反冲洗效果好的特征相结合。而滤床横断面空隙率均匀性和纵断面上疏下密合理的梯形确保了高速过滤和高精度过滤得以同时实现，并自动形成上疏下密的理想滤床结构。

三番水处理彗星式纤维滤池

(www.hfsf88.com) 小阻力配水配气体系，气水反冲刷，恒水位或变水位过滤方法。此类滤池具有以下优势：

1. 选用彗星式纤维滤料，可完成高速高精度的过滤，然后减少占地面积进步出水质量，下降出本钱钱；
2. 选用领先的配水配气体系，完全避免了反洗时配水配气的不均匀；
3. 彗星式纤维滤池的操控可选用手动操控和自动操控两种方法可依据用户需求拟定，灵敏、领先；
4. 特有的高强度的阻拦设备，可确保滤料在反冲刷时不会丢失；
5. 反冲刷耗水率低（约1%-2%），运行费用省；
6. 具有钢制和混凝土两种壳体，圆形和方形两种构造方式，依据用户和实际需求挑选，最大程度的节约出资费用；
7. 抗负荷冲击能力强；
8. 截污量大，通常为 $10-27.5\text{kg/m}^3$ （滤料），远高于石英砂。

彗星式纤维滤池工艺参数：

1.进水水质：一般情况下 30mg/L

2.出水水质：一般情况下 5mg/L

3.设计滤速：15 ~ 30m/h

4.过滤周期：12 ~ 48(视水质情况而异)

5.过滤水头损失： 1.6m

6.单独水洗强度：5 ~ 6L/s • m²

7.单独气洗强度：28 ~ 32L/s • m²

8.气水混合洗水洗强度：5 ~ 6L/s • m²

9.气水混合洗气洗强度：28 ~ 32L/s • m²