

DSX-8000福禄克8类线缆测试仪新报价

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | DSX-8000福禄克8类线缆测试仪新报价 |
| 公司名称 | 深圳市军诺仪器仪表有限公司 |
| 价格 | 105000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:FLUKE 型号:DSX-8000 |
| 公司地址 | 深圳市福田区石厦北一街宏轩大厦1213 |
| 联系电话 | 0755-83999818-801 13715297556 |

产品详情

DSX-8000福禄克8类线缆测试仪最新报价，通过购买DSX-8000，可确保在客户部署Cat 8技术时随时可以上阵。

丰厚的投资回报与适应未来发展相结合，是明智选择。报价热线：13715297556许祺0755-83999818-801

DSX-8000参考链接：<http://www.faxy-tech.com/Products/DSX-8000-CableAnalyzer.html>

DSX-8000标准：

符合 ANSI/TIA-1152-A Level 2G 和提议标准 IEC 61935-1 Ed. 5 Level VI 达 2000 MHz 的现场测试仪精度要求

支持以太网供电 (PoE) 所需的全套电阻不平衡标准 – IEEE 802.3bt、ANSI/TIA/EIA-568、ISO/IEC 11801 系列文件

TCL 和 ELTCTL 测量符合 IEC 61935-1-1 (草案)

整个布线路径中的屏蔽层连通性

DSX-8000性能：

八秒钟的 Cat 6A 测试时间使其拥有最快的认证速度

以图形方式显示故障源，包括串扰和屏蔽故障定位，以便更快进行故障排除

以全图形方式管理最多 12,000 个 Cat 6A 测试结果

电容触摸屏可使您通过选择线缆类型、标准和测试参数更快地设置测试仪

LinkWare PC 管理软件上报告了超过 10 亿条链路

以全图形方式管理最多 12,000 个 Cat 6A 测试结果

DSX-8000技术规格：

DSX-8000 CableAnalyzer 规格 线缆类型 有屏蔽和无屏蔽的双绞 LAN 布线：TIA

类别3、4、5、5e、6、6A、7、7a、8：100 ISO/IEC Class C、D、E、EA、F和FA：100 和120

标准链路接口适配器 永久链路适配器 插头类型：屏蔽的RJ45 可选插头类型：Tera 通道适配器

插孔类型：屏蔽的RJ45 可选插孔类型：Tera 测试标准 TIA 符合 TIA 568-C.2 要求的类别

3、4、5、5e、6、6A、7、7a、8 ISO/IEC 符合 ISO/IEC 11801:2002 和修订版要求的 Class C 和

D、E、Ea、F、FA 最大频率 1200 MHz 一般规格 自动测试速度 类别 5e 或 6/Class D 或 E

的全双向自动测试：9 秒 类别 6A/Class EA 的全双向自动测试：10 秒

支持测试参数（测试参数及测试的频率范围由所选择的测试标准决定）

布线图，长度，传播延迟，延迟偏差，直流回路电阻，插入损耗（衰减），回程损耗

(RL)，NEXT，衰减串扰比 (ACR-N)，ACR-F (ELFEXT)，Power Sum ACR-F (ELFEXT)，Power Sum

NEXT，Power Sum ACR-N，Power Sum Alien Near End Xtalk (PS ANEXT)，Power Sum Alien Attenuation

Xtalk Ratio Far End (PS AACR-F) 输入保护 能经受持续的电话电压和 100 mA 的过流。在 ISDN

上偶尔发生超压现象不会造成损坏 显示屏 5.7 英寸 LCD，具有感应电容触摸屏 箱包

由减震材料包覆成型的耐冲击性塑料箱 体积 已安装 DSX-5000 模块和电池的主 Versiv 装置：2.625 英寸 x

5.25 英寸 x 11.0 英寸（6.67 厘米 x 13.33 厘米 x 27.94 厘米）重量 已安装 DSX-5000 模块和电池的主 Versiv

装置：3 磅，5 盎司 (1.28 kg) 主机与远端 锂离子电池组，7.2 V 典型的电池寿命 8 小时 充电时间*

测试仪关：电量从 10% 充到 90 % 需 4 小时 所支持的语言

英语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、日语和简体中文 校验 维修中心校验周期为一年