

锦恒环保袋式除尘器的所有分类

产品名称	锦恒环保袋式除尘器的所有分类
公司名称	泊头市崇德环保设备有限公司
价格	8800.00/台
规格参数	品牌:锦恒 型号:GFC-280-5 过滤面积:420m ²
公司地址	河北省沧州市泊头市西环
联系电话	0317-8557794 13483840343

产品详情

关于所有袋式除尘器的分类及特点说明，锦恒环保为您做一下介绍：公司24小时技术服务热线：15830471866（黄经理） 0317-8305028

1.按过滤方式分类

按过滤方式的不同袋式除尘器可以分为内滤式、外滤式两种。内滤式是指含尘气体的流动方向是从滤袋内侧向滤袋外侧，颗粒被阻隔在滤袋内表层，这种方式下，净化后的气体在滤袋的外表面，可以在设备不停机的状态下进行气室内部检修等工作（除高温有害气体），在滤袋设置防瘪环，不需要安装袋笼或骨架；外滤式布袋除尘器是指含尘气体流向是从滤袋外进入滤袋内，颗粒粉尘留在滤袋的外表层，该种方式所占体积相对较少，脉冲喷吹及高压反吹方式设备多采用外滤式布袋除尘器。

2.按进风口位置分类

按照设备进风口的的位置设计，可将[XMC脉冲布袋除尘器](#)

分为上进风、下进风、侧进风。上进风烟气从滤袋的上方吹入，气体中颗粒的沉降方向与气流方向相同，有助于清灰，但是进风总管在设备上方，上气室增加了设备高度，需要增加一层花板，增加了设备成本。下进风是气体从除尘器的下部进入，气流从下往上，粗颗粒直接落入灰斗减少了滤袋的磨损，但是过滤过程容易带出微细粉尘，而且清灰后会有部分粉尘再次附着滤袋上，增大设备阻力，降低清灰效果。侧进风是气体从箱体的侧面进入，通过气体分配装置使气体均匀的进入，气流速度较低，粗颗粒下落入灰斗，避免对滤袋直接冲撞，也提高了除尘效率，阻力损失小，降低了设备运行成本

3.按压力方式分类

按照设备内部压力可将除尘器设备分为正压和负压两种方式。因为正压运行时粉尘通过风机对叶片磨损较大，所以不适合粉尘颗粒大、硬度大、腐蚀性强的粉尘处理。负压状态下运行避免了风机的磨损，但是该方式对设备严密型及耐压性能要求较高，设备运行时要防止漏风现象的产生。更多详细资料请查看：<http://www.jinhenghuanbao.com>