

美孚MOBIL Wyrol HS 22/46

产品名称	美孚MOBIL Wyrol HS 22/46
公司名称	深圳市明捷润滑油有限公司
价格	1.00/桶
规格参数	品牌:美孚MOBIL 型号:MOBIL Wyrol HS 22/46
公司地址	深圳市宝安区松岗街道楼岗社区山美新村大厦B座1203
联系电话	0755-32825118 15012939849

产品详情

美孚威柔HS系列合成抗磨液压油 Wyrol HS Hydraulic Oil

Wyrol HS Hydraulic Oil

产品描述

Wyrol HS优质合成油,染色低,低的生胶,抗磨液压油,专门设计用于在现代铝轧机。他们是为了满足最新的铝冷轧钢厂高生产率的要求。传统液压机液体泄漏导致铝轧制油系统的污染,这可能导致染色和牙龈形成在金属表面。然而,污染的滚油Wyrol HS大大降低这种影响。Wyrol商品具有良好的抗磨性能,优良的氧化稳定性和良好的防止生锈和腐蚀。尽管Wyrol HS是合成产品,它与矿物油混相,所以改变从传统的液压油Wyrol海关可以相对轻松地实现。由于基础油的性质,Wyrol商品不符合美国食品及药物管理局监管21 CFR 178.3910(a)。如果这是必需的,应该使用Wyrol H。

特点和优点

Wyrol HS高性能合成液压油,表现出非常低的染色特点减少生产材料的潜在的拒绝。他们优秀的氧化稳定性和良好的抗磨保护性能导致油寿命更长和提高液压元件的性能。

Wyrol HS油提供以下好处:

减少潜在的生产拒绝低染色特征

良好的抗磨性能减少液压系统组件磨损,延长使用寿命

优良的氧化稳定性最小化系统存款和改善油品的寿命,减少维护成本

应用

液压系统在铝冷轧钢厂

适用于低,高压液压系统

推荐用于齿轮、叶片和水力活塞泵的应用程序

典型性能

Density at 15 oC, kg/m3, ASTM D 4052	868	
Kinematic Viscosity at 40oC, mm2/s, ISO 3104	22	
Kinematic Viscosity at 100 oC, mm2/s, ISO 3104	3.7	
Pour Point, oC, ISO 3016	-51	
Flash Point, COC, oC, ISO 2592	160	
Copper Corrosion, 3h, 100oC, rating, ISO 2160	1	
Rust Prevention, distilled water, ISO 7120	Pass	