

电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀

产品名称	电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2980.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973TC-10C电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀产品优点:

- 1 密封面采用增韧结构陶瓷，有极高的耐磨损、耐腐蚀性能。
- 2.刀闸阀是由狭窄的阀体和滑动闸板构成。
3. 闸板有锋利的刀口,能够将流体介质中的固体颗粒排开或切割。
4. 闸板表面抛光处理加强了闸板穿透力，有效保护了填料和阀座的使用寿命。
5. 阀体底部配置了闸板压紧装置,能够安全地将闸板支撑压紧在阀座上,确保关闭紧密有效。
6. 产品广泛用于煤灰、炉渣、水泥浆、电力、化工、钢铁、采矿等行业。

电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀电动装置参数：

- 1、电源：AC380V、50HZ。
- 2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、保护等级IP65，可直接用于户外。
- 3、防水型：产品具有防尘、防浸水（IP67）的外壳防护等级。

4、防爆型 (EX) : 防爆等为D BT4/D CT4 (不含乙炔)。

5、环境温度 : -20 ~+40 。

6、可选 : 配电气控制器。

电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀主要性能规范 :

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温度	适用介质
1.0	1.5	1.1	1000	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
1.6	2.4	1.8	1000	

电动陶瓷矿浆阀、耐磨矿渣阀主要外形及连接尺寸(mm) :

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530