

JS1000混凝土搅拌机简介

产品名称	JS1000混凝土搅拌机简介
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:JS1000
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

产品详情

鲁甸县作为我国重要经济地区，开发力度大，发展速度快，基本建设及基础设施投资总量逐年增大，示范小城镇的建设对促进鲁甸县预拌商品混凝土生产的发展，无疑将起到极大的促进作用，并且发展的速度必将大大加快，现有商砼站的生产能力难以跟上发展的步伐，生产供应也将经受严峻的考验。

郑州昌利厂JS1000混凝土搅拌机

合理的叶片布置不仅可以提高混凝土的硬度和混凝土的生产率，而且可以减少原料的消耗，减少物料对机器的冲击，还能延长机器的寿命。河南昌利集团JS1000混凝土搅拌机由于两轴的旋转方向相反,两轴间的料产生挤压、翻滚和揉搓等强制搅拌作用,使物料在剧烈的相对运动中得到均匀搅拌，搅拌作用更强烈，搅拌质量也更好。

昌利建机JS1000混凝土搅拌机适用环境温度为-5 ——40 ，相对湿度 < 90%，恒温最适宜，应放置通风、干燥、清洁的位置；减速器的润滑采用油浸式，其储油量必须保持在油标线上，油质必须保持清洁。如经常使用须每隔三个月换一次新油，更换时应将减速器拆洗清洁后，加上新油；电器控制零件，应保持清洁、灵敏，发现故障应及时修复；一次使用完毕或停工时，应取出搅拌桶内的剩余物料，刷清机器各部分的残余物料，如停用时间较长，必须将机体全部擦干净，并用篷布罩好。

郑州市昌利公司JS1000混凝土搅拌机起动前首先检查旋转部分与料筒是否刮碰现象，如有刮碰现象应及时调整，清理料筒内的杂物；装入的混凝土物料必须清除金属或其它杂物；根据搅拌时间调整搅拌器的定时，注意必须在断电下调整；按起动按钮，达到调定时间后自动停机；清洗料筒可将水倒入料筒内进行冲洗，也可用干砂清洗。

河南昌利厂JS1000混凝土搅拌机支腿部分高度设计为3.8米，可配搅拌车使用，同时还可根据用户特殊要求进行改制，以满足用户需要。郑州昌利机械JS1000混凝土搅拌机是一种新型多功能混凝土搅拌机。该机结构简单、搅拌质量好、生产效率高、能耗低、寿命长、维修保养方便。可用于塑性、干硬性及各种灰浆的搅拌。该系列搅拌机可单机独立作业和与PLD配料机组成混凝土搅拌站，适用于各类大、中、小预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工程，是一种高效率机型，应用非常广泛。

郑州昌利集团JS1000混凝土搅拌机的卸料系统由卸料门、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。卸料门安装在搅拌机底部，通过气缸，实现气动卸料。以及卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。卸料手动操作杆是为临时停电时应急卸料和气缸失灵时卸料之用，平时应将其拆下，以防伤人。

郑州昌利自创办以来，长期专注于工程搅拌机设备领域，坚持“十年磨一剑”的专业理念，一门心思专攻“搅拌”二字不断追求，将“搅拌”做专，做精，做久。“天道酬勤”。昌利建机率先在水泥搅拌设备上好于国内同行，经过近三十年的拼搏，在中国市场上完全树立了国产品牌的优势。

郑州昌利是一家集研发、生产、销售为各种混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、稳定土搅拌站、大型商品混凝土搅拌站，中小型混凝土搅拌站，水泥仓，片状水泥仓，散装水泥仓，水泥罐等设备为一体的专业型、服务型公司！