

# JS500混凝土搅拌站经久耐用

产品名称	JS500混凝土搅拌站经久耐用
公司名称	郑州市昌利建筑机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌利 型号:JS500
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡三十里铺
联系电话	0371-88812288 18339257555

## 产品详情

2005-2014年，陆丰市建筑业总产值占固定资产投资额比重从2005年占比46.0%逐年递减，2014年占比仅35.2%。但未来几年，城镇化建设不断推进，国家各项政策的落实，说明以固定资产投资拉动经济发展仍将处于主导地位，建筑业仍有广阔的发展空间。

### 昌利机械JS500混凝土搅拌站

的水泥由水泥仓储存，螺旋输送机输送，水泥秤计量；水由水箱和蓄水池储存，水泵供水，水秤计量。液体外加剂在外加剂储存箱中搅拌均匀后，由耐蚀泵送入外加剂秤进行计量。整个配料与搅拌全过程由电控系统控制自动完成（也可进行手动控制），控制系统可存储多个不同的混凝土配比供用户随时调用。该站结构简单，安装调试方便，系统配置先进，计量和控制系统采用进口元件，工作可靠性高。

河南昌利机械JS500混凝土搅拌站的搅拌主机采用专业的设计搅拌筒，筒体的长径比例合理，保证强度和刚性，四个主轴轴承点和密封点采用数控镗床加工，保证可靠性。同时结构美观紧凑，拥有过载保护等优势。水、外加剂分别抽送到站内的储存箱，采用进口气动蝶阀控制，动作迅速，计量准确；计量后，由增压水泵快速注入，且清洗彻底。

河南昌利JS500混凝土搅拌站的附加剂计量系统料投放形式与水不同，附加剂箱不做储箱用，计量时采用停泵停阀的方式，附加剂箱的作用相当于管路，这种结构能避免停泵停阀时对封闭管路造成的冲击。附加剂通过耐腐泵直接打到水秤，到达设定重量时，称量仪发出电信号，耐腐泵停止运转，附加剂箱下的气动蝶阀关闭。

冬季河南昌利集团JS500混凝土搅拌站施工经验：

1.生产部修理组负责对热力管道、电热设施、机械设备及水温表、感应线、电磁阀等设施的维护、检修与保养工作，为冬施提供可靠的硬件保障。

2.生产供热能力应满足加热砼搅拌用水，同时还应有能力保证供应热水的连续性。

3.热力管道、车辆、储水仓、外加剂仓等生产设施要求严格做好保温、防冻、防泄露的维护工作。防止生产用热力的散失造成砼出机温度不满足冬施要求和热能的不必要浪费。

郑州市昌利建机JS500混凝土搅拌站的气缸出现内、外泄漏，一般是因活塞杆安装偏心，润滑油供应不足，密封圈和密封环磨损或损坏，气缸内有杂质及活塞杆有伤痕等造成的。所以，当气缸出现内、外泄漏时，应重新调整活塞杆的中心，以保证活塞杆与缸筒的同轴度；须经常检查油雾器工作是否可靠，以保证执行元件润滑良好；当密封圈和密封环出现磨损或损坏时，须及时更换；若气缸内存在杂质，应及时清除；活塞杆上有伤痕时，应换新。

郑州昌利的服务理念：要达到“做专、做精、做好、做久”的目标，改变观念，经营服务，提高用户的满意度是必然的选择。昌利在成长的过程中在售后服务方面付出了极大的努力，并且从实践经验中总结出“顾客即我”这一服务理念，作为指导昌利整个售后服务工作的座右铭。

郑州昌利高层领导经过反复研讨，在公司内部实行了严格的成本核算，使公司的产品在质量和价格上更具竞争力。公司将以最优惠的价格最卓越的质量提供给客户；我公司产品从制造生产到运输安装实行一条龙的跟踪服务。前期，我们免费给客户设计图纸，根据客户的具体要求和地形特点，派技术人员到现场设计、规划设备的整体安排，在后期我们将免费提供技术指导安装，免费的调试和培训。