

防滑路面-彩色陶瓷防滑颗粒优惠促销

产品名称	防滑路面-彩色陶瓷防滑颗粒优惠促销
公司名称	即墨市中固交通设施经营部
价格	115.00/平方米
规格参数	品牌:山东西建 型号:彩色防滑路面
公司地址	山东济南历山北路188号
联系电话	0135-73105335 13864111639

产品详情

防滑路面-彩色陶瓷防滑颗粒优惠促销 138-6411-1639

公司主要经营彩色路面,彩色防滑路面,彩色陶瓷颗粒,24小时电话13864111639广泛应用于公园道路、住宅小区道路、别墅区、人行道、非机动车道、机动车道、广场、植物园、停车场、高速公路、河道护坡、小区绿化等区域。

1. 施工方法：

在施工范围，度量面积，首先以便计算胶粘剂的用量；其次须按设计要求进行分隔立模工作。或用牛皮胶纸或胶带封边，以利于相邻的区域需要铺设不同颜色的骨料，避免出现混色；

专人负责物料的配比，将A组份：B组份 = 3：1称重(不可估约)。

当B组份加入A组份前，用机械搅拌器搅拌A组份30秒，（如果要加配套颜料，需高速分散2~3分钟，使物料完成融合到颜色一致为止）然后再将B组份倒进A组份内，搅拌1~2分钟，直至混合物完全搅拌均匀；

将混合物迅速摊铺在工作面上，立即用刮板将胶粘剂刮平（其初凝快，摊铺尽量快速和正确）；

将耐磨骨料如彩砂均匀抖动，撒在刚摊铺的胶层上；

十分钟左右揭去隔离胶带，（具体根据作业环境而定，时间过短胶会流动、过长胶会固化揭不下来）；

待胶粘剂固化后，扫去表面多余的骨料即可；

2. 注意事项：

雨雪天基面潮湿或大气湿度较高情况下不宜铺设，施工路面最佳施工温度在15-35 之间；

喷涂和撒骨料作业应交叉进行，自里向外逐渐退出；

搅拌后的混合料，适用期为5-10分钟，适用期内材料必须使用完毕；

完成施工后，应有8~12小时固化养生期。养生期内，禁止人员进入作业场地；

施工作业期间，应禁止明火，注意通风；

如需二次喷涂，间隔时间不宜过长，以防表面已被污染。

标号：国标，普标，非标

规格：0-0.5mm,0.5-1mm,1-2mm,1-3mm,3-6mm,6-9mm,9-18mm

颜色：红色，绿色，黄色，灰色，蓝色

陶瓷颗粒/陶瓷骨料/高温陶瓷颗粒/彩色陶瓷颗粒/彩色陶瓷防滑颗粒/彩色陶瓷颗粒路面/防滑路面/防滑地面/彩色路面/路面粘合剂/防滑路面粘合剂/防滑路面胶黏剂/彩色防滑路面/彩色防滑道路/彩色警示防滑路面/彩色防滑路面地坪/彩色防滑路面胶黏剂/彩色防滑路面粘合剂

山东西建建筑工程有限公司

电话：13864111639

传真：86-531-81183156

邮箱：2744722973@qq.com

网址：www.dmcl0531.com

地址：山东省济南天桥区历山北路