

exCAM1201-3本安型防爆照相机

产品名称	exCAM1201-3本安型防爆照相机
公司名称	北京天瑞博源科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:尼康 型号:excaml201 像素:1660
公司地址	北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
联系电话	010-56266179 18515985805

产品详情

Excaml201本安型防爆数码相机 创新优势：u 使用本安型防爆技术，设备更安全！ u 仅重220g，更轻巧！ u 创新的嵌入式本安型LED闪光灯，电池使用时间加倍！ u 防水（30m）防震（2.1m）防冻（-10℃）防尘，防护更全面！ u 支持wifi和NFC，支持无线数据传输更便捷！ 主要性能参数：I 防爆标志：Ex ib IIC T4 Gb I 1/2.3英寸型CMOS影像传感器 I 总像素数约1676万 I 5倍光学变焦和10倍动态缩放变焦 I 约3英寸OLED显示屏 I 防水（约30m）防摔（2.1m）防冻（-10℃） I 内置Wi-Fi/NFC(近距离无线通信) I 自带创新嵌入式本安型LED闪光灯 I 提供1080/60i全高清动画拍摄，声音不失真 I 约20G存储介质（3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换） I 仅重220g 详细技术参数 类型 本安型防爆数码相机 总像素 1676万 有效像素数 1605万 影像传感器 6.2 × 4.7 mm（1/2.3英寸型）CMOS（互补性金属氧化物半导体器件）镜头 5倍光学变焦的尼克尔镜头 焦距 焦距4.3-21.5mm（视角相当于35mm[135]格式的24-120mm镜头的视角）f值 f/2.8-4.9 组成 10组12片（2枚ED镜片组件）数字变焦放大倍率 最高4倍（视角相当于35mm[135]格式的约480 mm镜头的视角）减震 镜头位移和电子减震组合 动态模糊减轻 动态侦测（静态照片）自动对焦(AF) 对比侦测AF 对焦范围 [广角端]：约50 cm 到无穷远，[远摄端]：约50cm 到无穷远 微距模式：约1 cm到无穷远（在广角变焦位置）（所有距离均从镜头前表面中央开始测量）对焦区域选择 脸部优先、手动（99个对焦区域）、中央、对象跟踪、目标搜索AF 显示屏 7.5 cm（约3英寸）、约92.1万画点、具有防反射涂层和5个级别亮度调节的OLED显示屏 画面覆盖率（拍摄模式）水平约98%，垂直约98%（与实际照片相比）；水平约98%，垂直约98%（与实际照片相比）；水平约100%，垂直约100%（与实际照片相比）存储介质 约20G（约3.6GB内存+标配16G的SD/SDHC/SDXC存储卡，可以更换）文件系统 兼容DCF、Exif 2.3 文件格式 静态照片：JPEG 动画：MOV（视频：H.264/MPEG-4 AVC，音频：LPCM立体声）图像尺寸（像素） 16M（高）4608 × 3456 16M 4608 × 3456 8M 3264 × 2448 4M 2272 × 1704 2M 1600 × 1200 VGA 640 × 480 16:9 12M 4608 × 2592 1:1 3456 × 3456 ISO感光度（标准输出感光度）ISO 125 - 1600 ISO 3200、6400（使用自动模式时可用）测光模式 矩阵测光、中央重点测光（当数字变焦低于2倍时）、点测光（当数字变焦为2倍或更大时）曝光控制 程序自动曝光和曝光补偿（-2.0到+2.0 EV，步长为1/3 EV）快门 机械和CMOS电子快门 速度 1/1500 - 1 秒 1/4000 秒（高速连拍时的最大速度）4 秒（烟花表演场景模式）光圈 电子控制预设光圈（-1

AV) 和ND滤镜 (-2 AV) 选择范围3档 (f/2.8、f/4.1、f/8.2 [广角端]) 自拍可以选择10秒或2秒
闪光灯范围 (约) (ISO感光度: 自动) [广角端]: 0.5 - 5.2 m [远摄端]: 0.5 - 4.5 m 闪光控制
TTL自动闪光带监控预闪 接口 微型USB接口 (请勿使用UC-E21以外的USB连接线)、高速USB接口
支持直接打印 (PICBridge) HDMI输出接口 HDMI微型接口 (D型) Wi-Fi (无线局域网) 标准 IEEE
802.11b/g/n (标准无线局域网协议) 范围 (直观) 约10m 操作频率 (实际测量值) IEEE
802.11b: 5Mbps IEEE 802.11g: 17Mbps IEEE 802.11n: 17Mbps 安全 OPEN/WPA2 访问协议 基础架构
支持的语言 阿拉伯语、孟加拉语、保加利亚语、中文 (简体和繁体)、捷克语、丹麦语、荷兰语、英语
、芬兰语、法语、德语、希腊语、印地语、匈牙利语、印度尼西亚语、意大利语、日语、韩语、马来地
语、挪威语、波斯语、波兰语、葡萄牙语 (欧洲和巴西)、罗马尼亚语、俄语、塞尔维亚语、西班牙语
、瑞典语、泰米尔语、泰卢固语、泰语、土耳其语、乌克兰语、越南语 电源 本安型锂离子电池750mAh
充电时间 约2小时20分钟 三脚架连接孔 1/4 (ISO 1222) 尺寸 (宽 × 高 × 厚) 约110.4 × 66.0 × 26.8 mm
(不包括突出部分) 重量 约217g (包括电池和SD存储卡) 温度 -10 °C - +40 °C (陆地) 0 °C -
40 °C (水下) 湿度 85%或以下 (不结露) 防水 GB4208-2008防护等级8级 (IPX8), 能够在水下最深30
m处拍摄图像约60分钟 (第三方检测机构检测合格) 防尘
GB4208-2008防护等级6级 (IP6X) (第三方检测机构检测合格) 防震 按照MIL-STD-810F
METHOD516.5-SHOCK规定的测试方法, 落下高度约2.1米 (第三方检测机构检测合格) 提供配件
一块本安型锂离子电池, AC适配器, USB线, 相机带