

天津混凝土固化地面2017新相关消息/施工方法

产品名称	天津混凝土固化地面2017新相关消息/施工方法
公司名称	天津正祥科技有限公司
价格	20.00/公斤
规格参数	品牌:正祥 型号:Z200
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼北栋222室
联系电话	022-26864563 18622101700

产品详情

天津混凝土固化地面2017最新相关消息/施工方法

正祥Z200混凝土密封固化剂

什么是Z200混凝土密封固化剂

一种液态的环保、水性地坪材料 一种渗透、密封、硬化材料。
提高地坪硬度、耐磨性能，属于功能型材料。 具有防尘功能。

Z200混凝土密封固化剂如何发挥作用？混凝土地面具有多孔性的特点，表面存在很多结构孔隙。混凝土密封固化剂通过孔隙渗透入地面，与混凝土内的水泥成分发生水化反应，生成雪硅钙石胶（坚硬物质）填补孔隙，有效提高地面密实度，让地面拥有优良的坚硬、耐磨、抗渗、防尘的性能。

Z200混凝土密封固化剂适用范围 适用于所有水泥基的地坪种类，包括：混凝土地坪、水泥砂浆地坪、超平地坪、金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪等基面。 广泛应用于生产车间、制造厂房、仓库、配送中心、地下停车场、商场、超市、车站码头、桥梁、公路、机场等区域。

Z200混凝土密封固化剂性能特点 坚硬耐磨: 最佳可提高莫氏强度到8-9度。

有效密封: 隔绝固体和液体杂质进入混凝土。 抗化学侵蚀: 抑制化学物质进入混凝土。

彻底防尘: 提高表面密实度，有效防止混凝土表面产生灰尘。

抗老化性好: 不会变黄、抗白化现象。一般使用年限为15-20年。

呼吸功能: 允许气体和液体自由流通、避免地面出现脱皮、微裂纹问题。

永久光泽: 坚硬地面在使用中持续摩擦, 越用越光亮。

维护简单: 清洗简单、无需打蜡, 减少高昂维护费用。

安全环保: 无色、无味、无毒, 水性环保产品。 渗透力强: 优秀渗透力, 可渗透混凝土5-8mm。

Z200混凝土密封固化剂使用维护 刚完工1-3个月经常水清洗水清洗, 加速反应过程。

每周至少2次整体地面清洁。 避免碱性清洗剂的使用。

油污和化学污染品及时清除, 否则可能会留下痕迹。

天津供应渗透型混凝土密封固化剂/水泥硬化剂厂家

天津正祥施工防尘耐磨固化地坪--施工过程说明

销售混凝土密封固化剂 地面翻新专业队伍施工

宝坻/蓟县/武清专业施工混凝土密封固化地坪【天津正祥科技】

施工混凝土密封固化地坪/提高地坪硬度、耐磨性能

天津混凝土密封固化剂生产厂家/专业队伍施工混凝土固化地坪