

# 广恒液力供应限矩型yox液力偶合器耦合器易熔塞

产品名称	广恒液力供应限矩型yox液力偶合器耦合器易熔塞
公司名称	大连广恒液力机械有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:广恒液力 型号:YOX 材料:铝合金
公司地址	辽宁省大连市甘井子区祥龙南园9号24层5号
联系电话	0411-86545816 18841175004

## 产品详情

大连广恒液力机械有限公司

- 1, 网上报价不准, 具体产品价格请致电联系电话, 以电话中实际报价为准。
- 2, 根据客户指定发货地点不同运费不同, 货运时间为2-5天, 因物流运输不确定因素较多如: 路况, 天气等, 根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。
- 3, 因产品生产批次、具体型号不同, 以上图片仅供参考, 详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

为什么限矩型液力偶合器必须正确充液, 充液不正确有哪些危害?

工作液体是液力偶合器传递力矩、保证主动与间实现柔性传动的工作介质。对同一台偶合器, 充液量的多少直接影响偶合器泵轮力矩系数和过载系数等特性。基本规律是: 在规定范围内充液量越多, 偶合器泵轮力矩越高, 传递功率越大; 当外载荷一定时, 偶合器充液量越多, 效率越高, 但偶合器的启动力矩和过载系数也提高。也就是说偶合器的特性和优异功能均是在正确充液的条件下产生的, 因而正确充液是偶合器正常运行的保证。如果充液不正确, 就会使偶合器发生各种故障, 甚至无法工作, 所以, 应当特别重视偶合器的充液。

(1)液力偶合器传递功率的能力与充液率大体上成正比, 因而必须准确充液才能传递额定功率。若充液不足, 则传递功率不足, 偶合器发热喷液。

(2)液力偶合器过载保护功能也与充液率有关。若充液率过大, 则偶合器额定传递功率过大, 过载系数

增大，失去过载保护功能。

(3) 液力偶合器充液率还与稳定运行有关。通常高充液率运行稳定，波动比小；低充液率偶合器特性曲线波动比大，不稳定区扩大。