

衬胶电动隔膜阀G941J供应-利尔多阀门

产品名称	衬胶电动隔膜阀G941J供应-利尔多阀门
公司名称	温州市利尔多阀门有限公司
价格	588.00/台
规格参数	品牌:利尔多 型号:G941J 公称通径:DN15-350 (mm)
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 温州市海滨镇沙南工业区
联系电话	86 0577 86880737 15990733857

产品详情

衬胶电动隔膜阀G941J供应-[衬四氟阀门](#)厂家-[利尔多阀门](#)

衬胶电动隔膜阀G941J供应-[衬四氟阀门](#)厂家【产品信息】

品牌 LED

型号 G941J-10

材质 铸钢

连接形式 法兰

结构形式 直流式

公称通径 DN15-350 (mm)

适用介质 弱酸碱介质

驱动方式 电子

压力环境 低压

工作温度 低温

标准 国标

流动方向 单向

零部件及配件 配件

用途 其他

类型(通道位置) 二通式

一、产品[电动隔膜阀]的详细资料：

产品名称：电动隔膜阀【G941J】

产品特点：设计与制造：GB122239 结构长度：GB12221、JB1688 法兰连接尺寸：GB4216、JB78
G841W无衬里电动隔膜阀,G941J衬胶电动隔膜阀,电动隔膜阀

部件列表：1、阀体 2、阀体衬里 3、隔膜 4、阀瓣 5、下阀杆 6、阀盖 7、气缸 8、活塞 9、气缸盖
10、上阀杆 11、手轮

二、用途：

用途：本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度：85、100、120、150（按照衬里和隔膜材料）压力等级：PN0.6、1.0、1.6

三、材料：

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶
隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁、碳钢 阀杆：碳钢 电动装置：组合件

四、测试：

衬里层：电火花检测 试验与检验按GB/T13297标准 公称压力：PN（Mpa） 阀体：PN×1.5 密封：PN×1.1

衬胶电动隔膜阀G941J供应-[衬四氟阀门](#)厂家【厂家信息】

[温州市利尔多阀门有限公司](#)

联系人 方先生

电话 0577-86880737 85800087

传真 0577-86883757

手机 13806881834

E-mail 420378716@qq.com

地址 浙江温州经济技术开发区滨海园区三道十四路

网址 www.lierduo.com/

利尔多阀门有限公司位于温州市经济技术开发区滨海园区，离温州机场8公里、温州火车站20多公里，交通非常便利。多年来，本厂以质量为首、信誉为先的宗旨和科技人员的不懈努力创新，开发了多种新型产品。系列产品有蝶阀、球阀、截止阀、隔膜阀、止回阀、闸阀、旋塞及管路附件等，驱动方式：手动、气动、蜗轮动、齿轮传动。产品设计制造按JB、GB标准生产，适用于各类具有强腐蚀性介质管路上做启闭装置。

本文由浙江利尔多阀门有限公司发布转载请注明标注www.lierduo.com/cjfamen/57.htm谢谢