

NBG型周边传动浓缩刮泥机

产品名称	NBG型周边传动浓缩刮泥机
公司名称	河北聚祥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:聚祥 型号:NBG
公司地址	河北省石家庄市高新区珠峰大街79号2-704
联系电话	0311-68058146 17798143996

产品详情

NBG型周边传动浓缩刮泥机主要用于污水处理工程中辐流式浓缩池的机械排泥。

结构原理

NBG型周边传动浓缩刮泥机主要由工作桥、中心支座、驱动装置、刮集泥装置、浮渣刮板、稳流筒、浮渣耙板、浓集栅条、溢流装置和控制箱等等部分组成。NBG型周边传动浓缩刮泥机通过驱动装置推动工作桥沿池壁顶平面圆周运行，形成带动刮集装置旋转，固定于刮臂上的浓集栅条穿行于污泥层，使污泥形成逸水的通道。污泥得以排水浓缩。同时底部的刮泥板将分布于池底的污泥逐渐刮至池中心的集泥槽中，使污泥通过中心排泥管排出。

特点

传动力矩大，能耗低，运转平稳，稳流效果好。
采用轴装式减速机，无需对中，不用联轴器，结构紧凑。
设有保护机构，当阻力过大时自动报警停机，工作更加安全可靠。
行走轮机构设计独特，保证寿命更长。

土建条件图

池径D1(m)		8	10	12	14	16	18	20	22	25
池深H(m)		3.0 ~ 5.0								
中心支墩	D2(mm)		1200							
	预埋钢板M-1	d × (mm)	900 × 15 ~ 1000 × 15							

D2、D3、D4及h的数值和电缆管位置请参照SSP周边传动刮泥机

技术参数

参数 型号	池径D1 m	池深H m	周边线速度 m/min	驱动功率 Kw
NBG8	8	3.0 ~ 5.0	~ 2	0.37(×2)
NBG10	10			0.37(×2)
NBG12	12			0.37(×2)
NBG14	14			0.37(×2)
NBG16	16			0.37(×2)
NBG18	18			0.37 ~ 0.55(×2)
NBG20	20			0.37 ~ 0.55(×2)
NBG22	22			0.55(×2)
NBG25	25			0.55 ~ 0.75(×2)

订货说明

需要浮渣刮板、浮渣耙板、浮渣斗、出水堰板时请注明。

订货时请注明是全桥式还是半桥式。 请注明设备主要部件的材质、表面处理防腐要求。

可根据用户及设计院的要求适当更改土建图，配套相应的设备。